

三量五金耐用 双层导热油滚筒 滚筒

产品名称	三量五金耐用 双层导热油滚筒 滚筒
公司名称	东莞市三量五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新村社区新宁基村
联系电话	13316608833 13316608833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市三量五金机械有限公司

动力滚筒，滚筒

滚筒的材质分为碳钢镀锌、铸胶(包胶)或不锈钢、镀铬等很多的种类，所以企业客户在选择时要根据自己的生产需求来选择适合自己的滚筒材质。

2、碳钢机身表面处理也有不同的类型，比如常见的有喷涂、烤漆等方式，不同的生产企业由于产品的不同对机身表面处理的要求也是不一样的，所以也要按照自己的实际要求来选择。

3、动力滚筒可以有不同的速度调节方式，有的是变频调速有的是通过无级变速的电机来调整速度。

4、不同型号的动力滚筒有不同的载重量，所以企业要根据生产需求选择标准的动力滚筒，具体我们可以咨询生产厂家，每个不同的型号都会有相应的载重标准。

滚筒

滚筒在使用较长时间后会出现表面光洁度降低的情况，导致产品质量下降。传统工艺,我们需将辊筒拆下,安装于大型磨床或车床进行研磨抛光。我厂引进了砂带研磨抛光机满足客户需要为各类材料表面（如热喷涂陶瓷、金属陶瓷、金属及合金表面、电镀表面、塑胶表面等）提供了的的抛光。

滚筒的进布方向的机架上设有导布辊和展布辊，出布方向的起光机架上设有冷却辊，起光机架上设有与镜面烫光辊配合的一个或两个压辊，在压辊的周边设有支撑辊和纠偏装置，在压花辊、支撑辊和纠偏装置外包裹有毛毡圈，在压辊的两端设有压力调节机构。

滚筒在使用过程中有着非常明确的规范

滚筒在使用过程中有着非常明确的规范，一旦机器启动，任何闲杂人等不得靠近滚筒，周围不允许摆放无关的产品。并且在装卸的过程之中，必须转到正面来。这是为了让大家安心，也是尽量保障食品在加工过程中不受到相应的干扰，影响产品的质量。

滚筒是一个非常常见的机械，拆卸比较简单，而且维修相对容易一点。但是，也要做到及时的清洗，尤其是油污等杂质。并且每年还要定期的检查，定期的使用相应的润滑油来进行相应的保护措施，这样才能延长寿命。