

# 艾默生温度保险丝经销商 艾默生温度保险丝 广州正耀

产品名称	艾默生温度保险丝经销商 艾默生温度保险丝 广州正耀
公司名称	广州正耀电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市海珠区敦和路189号海珠科技创业园3号楼 501
联系电话	13719058711

## 产品详情

60TX22

36T系列温控器接线端子：

大部分36T系列温控器都配有0.25英寸x 0.032英寸(6.3mm x 0.8mm)的快速连接片形接线端子，接线端子材料可以选择黄铜、镀锡黄铜或镀镍钢带，接线端子弯度可以任选0度、45度或90度。我们还可以提供厚度分别为0.02英寸(0.5mm) 或 0.03英寸(0.8mm)的3/16英寸(4.8mm)片形接线端子。36T系列温控器还可以根据需要，配备各种焊接片、弯曲/焊接接线端子。如果我们提供的规格不能满足您的应用需求，我们还可以按照您的要求，选用的被镀金属，来定制相应的接线端子规格。

艾默生温控器

美国Emerson品牌 89T系列温控器

Emerson下属子品牌“Therm-O-Disc”公司制造的89T系列温度控制器，艾默生温度保险丝授权代理商，同时具备温度控制和超温保护功能，额度负载可达250V/30A，并具有极长的使用寿命，主要用于贮水式热水器。

产品特点：

89T13系列:单刀单掷温控器、双刀单掷限温器

89T33系列:单刀双掷温控器、双刀单掷限温器

现货型号89T13 L190F

控温范围：

温控器部分 110-140-170 (43-77 ) 内可调

限温器部分 定温 $190 \pm 5$  ( $87 \pm 3$  )

额度负载：

单刀单掷温控器 250V/30A 寿命10万次

单刀双掷温控器 250V/30A 寿命3万次

双刀单掷限温器 250V/40A 寿命6千次

安规认证：UL、VDE、CSA

熔断器具有反时延特性，即过载电流小时，四川艾默生温度保险丝，熔断时间长；过载电流大时，熔断时间短。所以，在一定过载电流范围内，艾默生温度保险丝一级经销商，当电流恢复正常时，熔断器不会熔断，可继续使用。熔断器有各种不同的熔断特性曲线，艾默生温度保险丝经销商，可以适用于不同类型保护对象的需要。折叠作用折叠编辑本段级间配合为防止发生越级熔断、扩大事故范围，上、下级（即供电干、支线）线路的熔断器间应有良好配合。选用时，应使上级（供电干线）熔断器的熔体额定电流比下级（供电支线）的大1~2个级差。常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLI系列、填料封闭式熔断器RT0系列及快速熔断器RSO、RS3系列等。

艾默生温度保险丝经销商-四川艾默生温度保险丝-广州正耀由广州正耀电气有限公司提供。广州正耀电气有限公司（[www.gzzydzkj.com](http://www.gzzydzkj.com)）为客户提供“热熔断器,温度保险丝,温控器,温控开关”等业务，公司拥有“艾默生”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：李小姐。