

工地加气砌块规格 加气砌块 启华加气砖

产品名称	工地加气砌块规格 加气砌块 启华加气砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

加气砌块是一种新型墙体材料，是一种非常轻型的保温隔热建筑墙材。我国加气块行业的发展非常迅速，国内加气砖技术水平已经可以达到先进水平。

加气砌块优势就是节约土地资源，工地加气砌块规格，而且它的原料的来源非常的广泛，灰沙，工地加气砌块厂家直销，矿渣，粉煤灰和煤矸石等等都是做加气砖的原材料。

加气砌块的性能特点非常优越，有非常好的可加工能力和隔热保温能力，可塑性非常的强，可刨可锯，加气砌块生产厂家，有非常好的加工特性。

哪些方法可以让轻质隔音砖效果好点？

如果大家在家装的过程中担心仅仅是轻质隔音砖安装完成之后，是不是效果会没那么好。其实大家要是想想轻质隔音砖出来的效果好一些的话，有哪些方法可以借鉴呢？我们来看一下怎样可以使轻质隔音砖的效果更好。

一、窗户隔音

1.双层玻璃

优点：轻质隔音砖是塑钢玻璃；隔音效果较好；隔音效果好，美观。

二、墙体隔音

1.给墙体加瓦楞纸箱板或者挂厚布帘。

优点：轻质隔音砖隔音效果好，造价成本低。缺点：不美观，容易脱落。

2.给墙体加隔音棉。

优点：隔音效果好，美观实用节省空间，加气砌块，有一定防火作用。

3.给墙体加泡沫或者海绵。

优点：轻质隔音砖隔音效果较好，造价成本一般。

三、提高房间密封度

1.注意通风口的隔音。2.房间缝隙隔音。3.房内噪音控制。

五、隔音

建立房中房。

优点：轻质隔音砖隔音效果好。缺点：造价太高（常用与专业需求），不适合民房隔音。

四、门的隔音

1.复合门（多层材料符合成的门）优点：隔音效果好。

2.木门优点：隔音效果较好。

3.钢门优点：结实耐用。缺点隔音效果一般。

以上就是是一些方法，希望能帮到你们。我们公司专业研发和生产蒸压加气混凝土砌块和各种干粉砂浆材料，主营：蒸压加气混凝土砌块、加气混凝土碎块、混凝土砌块、加气砖、环保砖、轻质砖、加气砖、环保砖等。

加气砌块保温性能好，导热系数低

容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米*时*度之间，仅为黏土砖导热系数的1/4-1/5，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙.

加气砌块具有可加工性它如同木材一样具有可加工性，能锯、刨、钻、钉，有利于施工，可现场作业。

加气砌块施工：

加气砌块弹线定位好之后，我们就可以施工了。首先要安装好U型抗震卡，这个主要是安装在梁底以及天棚的墨线内部。接着，我们就可以按照步骤一步步的堆砌轻质砖，这里要使用配套的水泥砂浆或者粘合剂，使得轻质砖隔墙的底部和顶部与之前规划好的地面、天棚以及侧柱相衔接。

工地加气砌块规格-加气砌块-启华加气砖(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。工地加气砌块规格-加气砌块-启华加气砖(查看)是临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com）升级推出的，以上图片和信息

仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：许总。同时本公司(www.qi-huajc.com) 还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。