

常州节能砖 启华轻质砖 工地节能砖厂家

产品名称	常州节能砖 启华轻质砖 工地节能砖厂家
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

【加气混凝土砌块砌筑要求有哪一些】

(1) 合理安排好砂加气混凝土砌块工期，不可盲目赶工。如有可能，应尽量避免在常年雨季期间砌筑。

(2) 砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的专用砂浆，其强度等级应不小于M5，砂浆应具有良好的保水性，建楼用节能砖厂家，可在砂浆中掺入无机塑化剂。

(3) 为去除主体结构和围护墙体之间由于温度变化产生的收缩裂缝，砂加气混凝土砌块与墙柱相接处，须留拉结筋，竖向间距为500~600mm，两端伸入墙内不小于800mm。

(4) 在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m，可在中间设置钢筋混凝土构造柱；当墙体高度超过3m或4m时，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。

(5) 加气混凝土外墙墙面水平方向的凹凸部位，应做泛水和滴水，以避免积水。

【蒸压加气混凝土砌块生产质量有那几个关键点】

蒸压加气混凝土砌块生产质量管理有5个关键点：原材料管理、配比管理、切割管理、蒸养管理、产品检验。

原材料管理是所有生产管理的重点。在原材料的管理上，要保证原材料的稳定性。对于蒸压加气混凝土砌块的原料需要重点管理硅质材料或粉煤灰的二氧化硅含量，含泥量、烧失量。石灰对蒸压加气混凝土砌块的生产质量的影响也非常大。石灰需要注意消化温度、消化速度、氧化镁含量、未消化残渣、细度。

配比管理也是各种生产管理的重点之一。蒸压加气混凝土砌块的配比管理重点是管理混合料的钙硅比和用水量。蒸压加气混凝土砌块常见的质量问题就是强度偏低。

切割是蒸压加气混凝土砌块生产过程中容易产生废品的工序之一。切割工序主要影响蒸压加气混凝土砌块的尺寸、外观质量。切割管理的关键在于控制切割时的强度，切割蒸压加气混凝土砌块前需要依据一定的标准，常州节能砖，判定静养的强度是否适合切割。

加气混凝土砌块用于温室大棚建设：

加气混凝土砌块普遍用于建筑房屋隔板，其具有保温防潮隔音的显著功效，也是新型建材墙体主要是使用的材料。在淄博桓台县一户老农用加气混凝土砌块搭建了一个温室大棚用于种植草莓。据老农介绍家中一共有五个大棚，其中四个是与其他一样老实大棚，工地节能砖厂家，一个是用加气混凝土砌块搭建，一样的管理出现了不同的效果。用加气混凝土砌块搭建的温室大棚的草莓早在半月前就明显比普通大棚的草莓结得大，有的已经泛红。加气混凝土砌块搭建的温室大棚比老式大棚稍微高点，相对透光好，草莓光合作用充足生长的比较快。并且加气混凝土砌块大棚有个明显的效果就是昼夜温差比老式大棚小，也是草莓长的好的原因。并且加气混凝土砌块温室大棚相对老式大棚的墙壁较薄，占地面积也小。

事实证明加气混凝土砌块的保温效果要比红砖好很多，加气混凝土砌块也不仅仅可以用在房屋的建设，也可以用于农业建筑。加气混凝土砌块的保温效果有效提高农作物的生长速度。

常州节能砖-启华轻质砖-

工地节能砖厂家由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com）是山东临沂，砖、瓦及砌块的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在启华建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创启华建材更加美好的未来。同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。