

# 马鞍山轻质砖 轻质砖价格 马鞍山恒达

产品名称	马鞍山轻质砖 轻质砖价格 马鞍山恒达
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

蒸压加气块不得使用在下列部位

- 1.建筑物±0.000以下（地下室的室内填充墙除外）部位建筑物标高±0.000以下，长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80℃的部位；
- 2.长期浸水或经常干湿交替的部位；
- 3.受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；
- 4.砌体表面经常处于80℃以上的高温环境；
- 5.屋面女儿墙。

蒸压加气块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，保温性能是粘土砖的3-4倍，隔音性能是粘土砖的2倍，马鞍山轻质砖，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%（红砖为30%）。

施工材料的选择裂缝是加气块墙体的质量通病，这和加气混凝土砌块材料本身的收缩有很大的关系。故而，需要挑选干燥收缩值比较小的砌块，按常理来说，所用原料的密度越高就会导致干燥收缩值越小，在考虑此条件的同时，砌块热导率也需要进行考虑。

在选取材料时，外墙轻质砖，要考虑到原料和生产技术的差异，不同厂家的产品的干燥收缩值有别，为了确保生产质量，在选购材料时，最好选择技术成熟、质量稳定，养护较好的产品。

- 1、轻质隔墙条板抹灰处理，需要在板条安装牢靠后，泡沫轻质砖，才可以进行处理；
- 2、砂浆的选用很重要，一定要选用中粗砂，同时在砂浆中掺增塑剂，增加砂浆的抗压缩能力，保障处理后的墙面没有裂缝的出现；
- 3、轻质隔墙条板安装切记在进行抹灰处理前，要用水冲湿墙面，再用胶水泥砂浆涂抹墙面，等干燥后再用水泥砂浆进行抹灰；
- 4、对于厨卫工程中的轻质隔墙条板抹灰过程中，非常重要的就是进行防水防潮处理，也就是我们通常所说的需要对墙面进行涂抹防水剂。

马鞍山轻质砖-轻质砖价格-马鞍山恒达(推荐商家)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaikuai.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!