GY6油门拉线 控油门大小

产品名称	GY6油门拉线 控油门大小	
公司名称	重庆索捷工贸有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	用途:控油门大小 尺寸:1750150(mm) 品牌:锐峰	
公司地址	重庆市沙坪坝区土主镇三圣宫工业园区	
联系电话	86 023 63663076 15922663439	

产品详情

用途 控油门大小 尺寸 1750---150 (mm)

适用车型 GY6

产品特征:

锐峰牌操纵拉索及软轴选用材料精良,及材料购进到产品制造过程,层层工序都有专职人员把关检查,产品全部按图纸要求生产,确保了尺寸的准确,拉索内部全部采用抗耐磨内衬管,保证了拉索操作的灵活性及使用耐久性、杜绝了操作不会为现象(工作次数20万次以上),各种拉索压铸接头的抗拉强度均高出国家标准20%以上,绝对保证驾车安全及紧急刹车安全,拉索管采用名优钢丝绕制,采用双线钢丝控制了弯曲时轴心缩短现象,软轴芯力采用进口专用设备生产,有效控制了表针的跳动及软轴芯使用不久方头处折断的现象。

摩托车用软		拉脱力	拉脱力	钢丝绳破断拉力	钢丝绳伸长率	钢丝绳直径尺 寸	燥
	28-1997中4.2	圡铸接头:a6 × 6-2.0要求拉脱力 2750n接头:dm	求拉脱力:>50	镀锌钢丝绳:1.5-6 ×7+1₩\$			公在猩
			多边形挤压: 要求拉脱力>80	2.17kn	0.9%	直径尺寸要求 : 1.5-1.65	
			ነ		残余伸张率:).2%		
	符合上述标准 中的规定要求			镀锌钢丝绳:1.5-6 ×7+1₩s		镀锌钢丝绳1. 5-6×7+1ws	公在犯
			多边形挤压:15	破断拉力: 2.4-2	残余伸张率:	直径尺寸:1.	

D-210n 5kn D.1% 52mm