

GY6油门拉线 控油门大小

产品名称	GY6油门拉线 控油门大小
公司名称	重庆索捷工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:控油门大小 尺寸:1750---150 (mm) 品牌:锐峰
公司地址	重庆市沙坪坝区土主镇三圣宫工业园区
联系电话	86 023 63663076 15922663439

产品详情

用途	控油门大小	尺寸	1750---150 (mm)
品牌	锐峰	型号	GY6
适用车型	GY6		

产品特征：

锐峰牌操纵拉索及软轴选用材料精良，及材料购进到产品制造过程，层层工序都有专职人员把关检查，产品全部按图纸要求生产，确保了尺寸的准确，拉索内部全部采用抗耐磨内衬管，保证了拉索操作的灵活性及使用耐久性、杜绝了操作不会为现象（工作次数20万次以上），各种拉索压铸接头的抗拉强度均高出国家标准20%以上，绝对保证驾车安全及紧急刹车安全，拉索管采用名优钢丝绕制，采用双线钢丝控制了弯曲时轴心缩短现象，软轴芯力采用进口专用设备生产，有效控制了表针的跳动及软轴芯使用不久方头处折断的现象。

零部件名称	外观要求	钢丝绳与接头 拉脱力	软管帽与软管 拉脱力	钢丝绳破断拉力	钢丝绳伸长率	钢丝绳直径尺 寸	操 作 阻 力
摩托车用软 轴	按标准：qc/t2 28-1997中4.2 条款规定	压铸接头：a6 × 6-2.0要求拉脱力 2750n接头：dm n 6 × 70-2.0要求拉 脱力>2450n	圆周滚压：要 求拉脱力：>50 n 多边形挤压： 要求拉脱力>80 n	镀锌钢丝绳：1.5-6 × 7+1ws 最小破断拉力： 2.17kn	镀锌钢丝绳：1.5- 6 × 7+1ws 弹性伸长率： 0.9% 残余伸张率： 0.2%	镀锌钢丝绳1. 5-6 × 7+1ws 直径尺寸要求 ：1.5-1.65	空 在 阻
零部件型号 油门线总成	符合上述标准 中的规定要求	接头：1550-1 350n接头：11 10-1130n	圆周滚压：155- 185n 多边形挤压：15	镀锌钢丝绳：1.5-6 × 7+1ws 破断拉力：2.4-2	弹性伸长率： 0.7% 残余伸张率：	镀锌钢丝绳1. 5-6 × 7+1ws 直径尺寸：1.	空 在 阻

p-210n

5kn

0.1%

52mm