

# 生活污水处理设备 生活污水处理设备生产厂家 海辰环保

产品名称	生活污水处理设备 生活污水处理设备生产厂家 海辰环保
公司名称	山东海辰环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高泽工业基地
联系电话	18963302666

## 产品详情

### 污水处理设备的操作注意事项

- 1、启动污水处理设备时检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要求。
- 2、污水处理设备水泵采用抗堵塞撕裂型潜污泵，其中二台水泵的控制由微机通过检测污水池中的液位来完成，当液位由低到高到达工作水位时启动工作泵，如液位继续上升到警戒水位时，关掉工作泵，启动风机时检查旋转方向是否正确，切忌反转。
- 3、当调节池污水较少，液面低于水泵启动液位时，二台水泵都停止工作，生活污水处理设备，这时，为使污水处理设备内生物膜的正常生长，风机采用间歇启动，启动10分钟，停止半小时自动运行。

生活污水处理设备的灵活性设计适应不同工作的需要!

- 1、加药是污水处理流程中的重要环节，加药量是否合理是决定处理后的水质好坏的关键。不同的水质要求的加药量不同。各种药品投加量都要根据来水的成分和浓度通过小样试验来确定。一般来讲，生活污水处理设备价格，酸碱溶液的用量要能保证水的PH值达到6—9即可；破稳剂的用量约为处理量的5—15%；符合聚结剂的用量约为处理量0.5—1%；氧化剂的用量约为处理量的0.5—2%；符合速沉剂的用量约为处理量的1—2%。当然，这些数据只是提供参考。

2、各种处理剂都由氟塑料泵输送的，他们的投加量都是通过各自的玻璃转子流量计来计量，用进出口阀门来控制的。

用手触摸填料是否有粘状感，生活污水处理设备生产厂家，同时观察水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙黄色生物膜，方可连续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计水量。

要观察二沉池水流流态，出水堰集水必须均匀，一般每隔 24 小时必须排泥一次，生活污水处理设备厂家，排泥时打开排泥电磁阀，利用气提方式将埋地式污水处理设备二沉池内的污泥提升至污泥池。

一体化埋地式污水处理设施根据需要在消毒池内加入消毒剂，二沉池来水经过消毒剂加药罐，药剂部分溶解，达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约 0.5 小时后，就达到了排放要求，可以向外界受水体排放。