

# 兴联正规 热镀锌金属封闭式线槽 肇庆封闭式线槽

产品名称	兴联正规 热镀锌金属封闭式线槽 肇庆封闭式线槽
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一镀锌线槽内。同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一镀锌线槽内，沈阳电缆桥架线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，肇庆封闭式线槽，载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路，电线或电缆的总截面向下应超过镀锌线槽内截面的50%，电线或电缆根数下限。封闭式线槽服务热线。

金属线槽分镀锌和不镀锌制品，其规格、型号应满足设计规范要求。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。有产品质量认证和检测报告。对镀锌制品，要采用配套的镀锌配件，封闭式线槽哪有卖，镀锌层表面应光滑均匀、致密、不起皮、无气泡、无局部未镀和局部锈蚀现象和划伤等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。封闭式线槽服务热线。

镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033 并应用等电位联结测试仪（导通仪）或微表测试，测试应在连接点的两侧进行，对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5 或由设计决定，否则应增加接地点，以满足要求。接地孔应消除涂层，与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈。封闭式线槽服务热线。

伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接；在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈，以免松动。pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%，超过40%穿管的阻力很大，特别是预埋管道阻力大无法穿过、又无法翻工，那不是功亏一篑。封闭式线槽服务热线。

常规的分割线做法就是在封闭底施工完干燥后进行水平测量及弹线分割，靠近墨斗线的一侧涂上分割线专用漆，完全干燥后，贴上合适的美纹胶纸。待中涂喷完后撕去美纹纸，形成统一格子。在批完一遍腻子后，开始弹线分割，贴上专用的泡沫型美纹胶纸，然后进行第二遍腻子批刮，干燥打磨后即可

撕去胶纸，形成浅凹槽效果。后续做完封闭底后，按常规方法在原有的凹槽基础上进行分割线施工。封闭式线槽服务热线。

在室内采用电缆桥架布线时，封闭式线槽价格表，其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，并宜选用塑料护套电缆。电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m，垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（如配电室，电气竖井、技术层等）内时除外。封闭式线槽服务热线。

兴联正规(图)-热镀锌金属封闭式线槽-肇庆封闭式线槽由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（[www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)）位于广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴联在镀锌管中享有良好的声誉。兴联取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兴联全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。