

# 成都荔枝围挡生产厂家 批发四川移动脚手架 脚手架

产品名称	成都荔枝围挡生产厂家 批发四川移动脚手架 脚手架
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

## 产品详情

架体内封闭(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm，如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片，站人片设置平整牢固。(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同，脚手架，立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施，四川哪里在批发脚手架，以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢梁上焊接150-200mm、外径 40mm的钢管，立杆套座其外，并同时立杆下部设置扫地杆。

立挂安全网，按实际满挂的垂直投影面积计算。烟囱、水塔脚手架按不同高度及不同直径以座计算，其直径按相应±0.000处外径计算、倒锥形水塔、水箱，在地面架空预制，其四周外脚手架（包括斜道、卷扬机架在内），四川移动脚手架销售，按相应的单项计算，高度以水箱顶面至地面的垂直高度为准。十六、钢网架高空拼装支承操作平台按网架水平投影的面积计算；高度以15m为准，超过或低于15m者按每增减1.5m增减其用量。挑脚手架，按塔设长度和层数以延长米计、悬空脚手架，批发四川移动脚手架，按搭设水平投影面积以平方米计算。

水平悬挑支撑悬挑水平钢梁采用16a号槽钢，其中建筑物外悬挑段长度1.50米，建筑物内锚固段长度 2.00米。与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00；楼板混凝土标号:C25；拉绳与支杆参数支撑数量为:1；钢丝绳安全系数为:6.000；钢丝绳与墙距离为(m):1.200；悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结，里面面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。

成都荔枝围挡生产厂家(图)-批发四川移动脚手架-脚手架由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司（[lizhijianzhu.tz1288.com](http://lizhijianzhu.tz1288.com)）是一家从事“围挡生产,围挡销售,围挡租赁,围挡批发,围挡回收”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荔枝机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使成都荔枝围挡生

产厂家在路面机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！