

# 手摇小吊机 东弘起重 家用型手摇小吊机

产品名称	手摇小吊机 东弘起重 家用型手摇小吊机
公司名称	保定东弘起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	15128982169

## 产品详情

1000公斤车载小吊机底座电机板可以安装电动提升机吗？

500公斤车载小吊机底座电机板孔位有8个孔位，中间部分安装电动绞盘、两侧对拍四个孔是安装微型电动葫芦与电动提升机，一个电机板孔位不能多不能少，电机板上面的孔位根据用户操作环境来决定。

很多用户使用小型车载吊机不想安装电动绞盘，电动提升机速度要比电动绞盘快很多，为了能提益，使用提升机也是百种之选，电动提升机一分钟吊运15米，吊运速度可加快订制，加速之后吊运的公斤数量会有锁减少，东弘起重提议;想要快速多功能提升机就选择大一些，吊运500公斤的物品，可以选择750-1500KG电动提升机，这样有250公斤的富余量，使用起来安全性会提高很多。

随车小吊机是百搭款产品，选择东弘起重虽有产品吊运机，您不会有后悔。

以上内容禁止转载与，如有发现违者必究！

车载小吊机后座三挡角度调节，三挡角度调节很便于吊臂调节高度，两侧对拍相对三个孔位，同样使用一根插销进行孔位调节，手动操作很方便。但是在手动操作吊臂角度调节的时候，一定要注意一点：吊臂使用双手抬起一些，然后另一只手把插销穿入您要对应的孔位中，角度调节完毕，抬吊臂的那只手不要瞬间移开，吊臂在调节完毕之后需要准确固定位置，瞬间移开会使吊臂触碰到自己的手。

小型车载吊机吊臂调节很简单，但是我们要一定的一套调节思路与想法，500公斤手摇小吊机，不能感觉吊臂能是

+ 很安全的，可以随意调节，铁物件被砸伤够您疼几天。

所有小吊机操作并不同，但是操作都很简单，室外吊运机操作更简单，但是在操作过程中也需要了解操作知识

近年来，公司产品凭借着极高的人气与服务，不仅极大地开拓了国内大陆市场，二十多个国家和地区，室内外手摇小吊机，在业内享有很好的口碑。

东弘起重真诚欢迎社会各界朋友与我们洽谈、合作，让我们携手共进，手摇小吊机，在不远的将来，创造一个属于我们的光明未来！

室内四柱直滑式小吊机夹紧器零件部分有什么作用呢

在我们使用这款四柱小型吊机的时候，我们安装到立柱与槽钢的时候，会有4个夹紧器，这个4个夹紧器是做什么的呢？外表颜色真是招人稀罕，东弘起重在以下的内容中详细的说明一下：

楼房小吊机中的4个扣件是固定在立柱上面的，扣件上面有两对孔，时候使用东弘给您配的螺栓与螺母用手扳拧紧就可以。

长话多说夹紧器是做什么的？在室内使用吊沙机的时候，槽钢需要调节一下高度，这时候我们需要把夹紧器使用手扳松开一下，然后搬动槽钢上下调节高度，高度要根据自己使用空间来调节，当高度固定好之后，在把夹紧器使用螺栓与螺丝拧紧即可！

夹紧器在电动小吊机上面就是这样简单又方便的小零件，但是作用极大，大家注意一点：在调节槽钢升降的时候，一定要注意安全，一般情况下2个人调节。

以上内容禁止转载与，如有发现违者必究！

河北东弘起重微型电动葫芦、小型吊机批发、车载小吊机支架销售、小型家用吊机、电动小吊机、楼房小吊机、建筑小吊机、室外小吊机、电动卷扬机批发、电动提升机价格。

室内小吊机单柱与双柱转臂三脚架管的粗细不完全代表吊运的公斤数量。

转臂三脚架组成为上拉杆与下拉杆，下拉杆前方有一个滑轮，这也属于很长的一根拉杆，上面拉杆部分很让人特别的地方，拉杆上面有3个孔位，这个三个孔位是根据用户实际操作窗口来调节尺寸的，拉杆尺寸为：0.9-1.1米，简单来说可以进行手动插销式调节，探出窗口有富余的长度，很方便。

但是有人问了，上拉杆与下拉杆的直径是否相同，东弘起重回答您：不相同，如果上拉杆与下拉杆直径尺寸相符合，在操作的过程中进行不到相符合的状态，相当于一个螺栓一个螺母安装在一起，直径都相同了怎么来紧固呢，只要是拉杆的直径与使用的材质相符合就可以。

以上内容禁止转载与，如有发现违者必究！

河北东弘起重小型吊机、电动小吊机、微型电动葫芦价格、电动小型吊机、室内小吊机、室外小吊机、小型车载吊机、楼房小吊机、电动卷扬机、家用吊机、龙门架订制。

手摇小吊机-东弘起重-家用型手摇小吊机由保定东弘起重机械制造有限公司提供。保定东弘起重机械制造有限公司（www.dhqzjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提

供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东弘起重——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市清苑区东吕工业区，联系人：张经理。