

玻璃纤维自粘网格布 烟台凌云玻纤口碑好 大连自粘网格布

产品名称	玻璃纤维自粘网格布 烟台凌云玻纤口碑好 大连自粘网格布
公司名称	烟台凌云玻璃纤维制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区 黄务西里工业园
联系电话	13606387262 13606387262

产品详情

按种类可分为：内墙保温玻纤网格布、外墙保温网格布、GRC制品增强网格布、玻纤胶带等四大类。网格布规格：

《内墙保温网格布》网眼尺寸：5x5mm、4x4mm 克重：80g—165g/m² 宽度：1000mm—2000mm 长度：50m—300m

《外墙保温网格布》网眼尺寸：5x5mm、4x4mm 克重：80g—160g/m² 宽度：1000mm—2000mm 长度：50m、100m或200m 颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色 包装：根据客户要求

《GRC制品增强网格布》网眼尺寸：8x8mm、10x10mm、12x12mm 克重：约125g/m² 宽度：600mm、900mm、1000mm 长度：50m或100m 颜色：白色（标准）、黄色、绿色或其他颜色 包装：根据客户要求 《玻纤胶带》规格：8x8mm、9x9mm 克重：55g—85g/m² 宽度：25mm-1000mm 长度：10m—150m 颜色：通常为白色

EPS线条自粘网格布生产工艺和优势：1、在玻璃成份中引入了14.5%~16.7%的二氧化锆和6%的二氧化钛，经1600 高温融化，eps线条专用自粘网格布，由铂金漏拉制成连续丝状，经拼、捻成纺织玻璃纤维，在拉丝过程中单丝涂覆高分子水溶环氧树脂和偶联剂，玻璃纤维自粘网格布，以满足玻璃纤维网格布在后期处理时与耐碱聚合物的亲和性。2、为进一步提高EPS线条自粘网格布安全稳定的耐久性能，在经编加工成纱罗状后再次涂覆丁苯橡胶和纯丙乳液，用恒温恒速恒张力控制技术使其胶粘充分

烟台凌云公司生产的凌云牌EPS线条专用自粘网具有耐碱性能好，粘度适中，涂胶均匀，附着力好，大连自粘网格布，粘合力强，使用寿命长等特点。

EPS线条专用自粘布常规规格：

网眼：5*5mm

每平方克重：80—120g

长度：100米或者根据要求订做

宽度：1米 1.2米

颜色：白色（标准）

耐碱玻璃纤维网格布工艺标准

1、在玻璃成份中引入了14.5%~16.7%的二氧化锆和6%的二氧化钛，经1600 高温融化，由铂金漏拉制成连续丝状，经拼、捻成纺织玻璃纤维，在拉丝过程中单丝涂覆高分子水溶环氧树脂和偶联剂，以满足耐碱玻璃纤维网格布在后期处理时与耐碱聚合物的亲和性。

玻璃纤维自粘网格布-烟台凌云玻纤口碑好-大连自粘网格布由烟台凌云玻璃纤维制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。烟台凌云玻璃纤维制品有限公司（www.ytlingyun.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.blxwclld.com）还是从事耐高温玻纤针刺毡滤袋，玻纤针刺毡除尘滤袋，玻纤针刺毡滤袋的厂家，欢迎来电咨询。