

张家口输送机 中鑫机械 平板皮带输送机

产品名称	张家口输送机 中鑫机械 平板皮带输送机
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒（传动滚筒）；另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，有利于拖动。物料由喂料端喂入，落在转动的输送带上，皮带刮板输送机，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

在带式输送机运行中，必须遵守被输送物品设计中物品的规定，遵守带式输送机的设计能力。其次，要注意各类人员不得触及皮带输送机的运动部分，非专业人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。后，皮带称重输送机，在带式输送机运行中不能对变频器后级断路，溜槽输送机，如确定维修需要，平板皮带输送机，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器。

带式输送机运行停止，按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。

通用带式输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动装置、制动器、张紧装置、装载、卸载、清扫器等装置组成。

输送带

常用的有橡胶带和塑料带两种。橡胶带适用于工作环境温度 $-15 \sim 40$ 之间。物料温度不超过 50 ，超过 50 以上订货时需告知厂家，可以选用耐高温输送带。向上输送散粒料的倾角 $12^{\circ} \sim 24^{\circ}$ 。对于大倾角输送可用裙边带。塑料带具有耐油、酸、碱等优点，但对于气候的适应性差，易打滑和老化。带宽是带式输送机的主要技术参数。

张家口输送机-中鑫机械-平板皮带输送机由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司（www.xxzhongxin.cn）为客户提供“甲带给料机,装车闸门,滚轴筛,高幅筛”等业务，公司拥有“中鑫”等品牌，专注于输送设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。