

天津幼儿园塑胶跑道施工 天津市金邦健业 天津幼儿园塑胶跑道

产品名称	天津幼儿园塑胶跑道施工 天津市金邦健业 天津幼儿园塑胶跑道
公司名称	天津市金邦健业体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东丽区华明街贯庄村东南区2排7号
联系电话	13920607522

产品详情

塑胶跑道厂家施工影响质量的天气原因

日间时间：日间时间也很重要，这影响到每天的工作量。冬季日间时间短，天津幼儿园塑胶跑道，温差大，为了达到工艺要求，只能每天少量施工，或者加大施工人员和设备数量，以确保材料成型条件在合理的时间段。夏天也一样，要控制好节奏，不能贪多。

温度：温度决定着化学反应的速度，温度高，反应就快，温度低反应就慢。温度高了之后，催化剂的量要适当调整，调整至反应速度跟施工速度同步。比如塑胶混合型跑道中间层，反应速度快了来不及摊开，反应速度慢了全部浆料流下底层，浪费材料，同时底层因多了填充料失去了弹性。温度还直接影响材料的粘度，粘度直接关系到施工品质。要根据温度调整稀释剂的量，稀释剂的量多了。稀释剂的挥发速度由温度决定，稀释剂的挥发速度又直接影响了表面层的效果。这中间的种种关联一定要熟练掌握，天津幼儿园塑胶跑道施工报价，才能做出优良的塑胶跑道。

塑胶跑道被称为全天候田径运动跑道。塑胶跑道平整度好、抗压强度高、弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员技术的发挥，运动成绩也能得到提高，天津幼儿园塑胶跑道供应，也降低了摔伤率。

塑胶跑道不仅仅有一定的弹性，它还具有一定的色彩、抗紫外线能力和耐老化的能力。下面和小编看一下塑胶跑道的建造标准和基础的质量要求。

塑胶跑道的建造标准

1、标准的跑道全长是400米，是由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除了草地跑道外，跑道的内侧应该用适宜的材料制成凸沿分界，凸沿宽度大约5cm，宽度至少5cm。

2、应在跑道内凸沿以外30cm处测量跑道的长度，如果没有凸沿应在标志线外沿以外20cm处测量。

3、400米以及400米以下各项径赛，每名运动员应该占有一条分道，分道宽较小为1.22米，天津幼儿园塑胶跑道施工，较大为1.25米，分道线宽5cm，所有分道宽应该相同。

塑胶跑道的使用寿命由其质量、使用及保养水平决定。总的说，标准的塑胶跑道在不断使用8-10年后就需要翻修。不同的材料的塑胶跑道寿命也不一样，比如像全塑型塑胶跑道寿命可达15年之久。

场地更新应有不同的程序，用新材料完全换取用坏的塑胶面，再对坏得场地部分进行更新，重新用足够的塑胶材质进行覆盖或封住；在用破的地方进行覆盖，在场地完全维修后，要重新做标志，场地的某个地方更新完成后，就应该决定是否需要进行一次全方面的重新标志。

天津幼儿园塑胶跑道施工-天津市金邦健业-天津幼儿园塑胶跑道由天津市金邦健业体育设施工程有限公司提供。天津市金邦健业体育设施工程有限公司（www.tjtyqc.com）是天津天津市,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金邦健业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金邦健业更加美好的未来。