

# 毕节反应釜 贵州实验室反应釜 友胜化工

产品名称	毕节反应釜 贵州实验室反应釜 友胜化工
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

## 产品详情

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，贵州小型反应釜，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造，公司直接面向广大客户，回答有关设备咨询，提供搅拌设计方案，并提供化工工程的咨询服务并与多家设计院合作。公司拥有多名搅拌设备设计专业技术人员，具有丰富的实践经验及设计经验，可根据不同行业的特点，进行针对性的搅拌设计。

搪瓷反应釜釉面是由哪些成分组成？工业用搪瓷反应釜一般的瓷釉组成配方主要是以温柔氧化硅为主，二氧化硅的含量占据了搪瓷釉面的50%~80%，三氧化二硼的含量在12%左右，氧化钠在12%左右，毕节反应釜，氧化钴在3%左右。从中我们可以看出搪瓷反应釜的瓷釉是用多种化学矿物原料和化学原料按照一定的比例混合经过熔融或者半熔融所形成的玻璃状物质。

在搪瓷釉面的生产过程中，我们可以将其成分分为基体剂、助熔剂、乳浊剂、氧化剂以及着色剂和辅助剂，贵州实验室反应釜，并不是每一种成分只是起到单一的作用，有时一种物质可能既是基体剂优势助熔剂，比如三氧化二硼。

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年，主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造，公司直接面向广大客户，回答有关设备咨询，提供搅拌设计方案，并提供化工工程的咨询服务并与多家设计院合作。公司拥有多名搅拌设备设计专业技术人员，具有丰富的实践经验及设计经验，可根据不同行业的特点，进行针对性的搅拌设计。

搪瓷反应釜维护保养

(1)每班(经常)巡回检查搪瓷反应釜的釜内及夹套操作压力、温度、真空度等是否在设备许可的安全操作范围之内(尤其是反应釜夹套的使用压力不允许超压),搅拌在转动时要时常关注设备的运行声音,注意釜内温度计套管及搅拌的有否异常。

(2)设备操作工及维修工检查设备要运用看、摸、听的手段,看外表、摸温升、听声音,判断设备运行是否正常,有隐患应及时报告。

(3)搪瓷反应釜定期维护保养

根据搪瓷反应釜的维护保养周期规定,每年安排维护两次,时间一般定于春节前后与大修期间。

每年春节前后只对搪瓷反应釜的温度计套管及进气管进行拆出检查。

每年大修期间除了检查温度计套管及进气管以外,还必须完成对搅拌浆、釜内壁搪瓷检查,反应釜夹套试压,减速机换油,反应釜外部防腐,保温保冷检查。

淄博友胜化工设备有限公司成立于2014年,主要负责减速机、搅拌器及非标搅拌装置、常压容器、搪瓷搅拌设备、搪瓷反应釜等产品的销售研发制造,公司直接面向广大客户,回答有关设备咨询,提供搅拌设计方案,并提供化工工程的咨询服务并与多家设计院合作。公司拥有多名搅拌设备设计专业技术人员,具有丰富的实践经验及设计经验,可根据不同行业的特点,进行针对性的搅拌设计。

搪瓷反应釜的耐碱性范围是什么?

首先尽管搪瓷反应釜规格都不相同,但是在耐酸碱这一特性上,都是一样的,从理论上来说只要PH值不大于12,并且温度控制在100度以内的碱水都不会对反应釜造成损坏,不过话虽如此,为了保险,我们经常会建议,贵州不锈钢反应釜,把温度控制在70-80度,PH值控制在10左右。这样才能保证搪瓷反应釜瓷层不会损坏。

但是还有重要的一点,就是反应釜本身的质量没有问题,没有先天缺陷,没有瑕疵,如果买的旧釜或者二手釜、翻新釜之类的,就不行了,因为它或多或少的都使用过一段时间,早已达不到设备的比较好的性能了,所以选择好的搪瓷反应釜生产厂家也是很需要关注的。

毕节反应釜-贵州实验室反应釜-友胜化工(诚信商家)由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司(www.cnjbq.cn)在反应器这一领域倾注了诸多的热忱和热情,友胜化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:安经理。