

H20排水板供应 H20排水板 惠州亮刚环保建材公司

产品名称	H20排水板供应 H20排水板 惠州亮刚环保建材公司
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

蓄排水板安装施工工艺

蓄排水板的安装施工根据上图所示直接在已经完工的细石混凝土保护层上铺设，板材采用扣合的搭接方式。

蓄排水板的安装施工条件

- 1、基层表面应平整；
- 2、细石混凝土保护层施工完毕并通过验收。

蓄排水板的施工工艺

蓄排水板的安装施工根据设计图要求铺设，板材采用扣合的搭接方式。

蓄排水板能够提供有效、畅通的层内构造空间，能够满足国内各个地区不同降雨强度下的排放强度要求，完全适合依靠积水自重达到自由排放要求；并能实现一定的蓄水效果。

(1) 在天气干旱少雨时，H20排水板厂，蓄排水板可以蓄水，有利于植被的生长

(2) 蓄排水板凸点侧壁较厚，故抗压强度较高，可达40t/m²以上，远远大于塑料凸片排水板（高密度聚乙烯排水板）、塑料排水网垫等同类产品，可以满足回填土时的施工要求和正常运行要求；

惠州亮刚环保建材有限公司位于美丽的惠州市，主营产品：各类环保建材，排水板、排蓄水板、蓄水板、疏水板、植草格、透水管、土工布等建材。

塑料排水板的特点

对于深厚的软土地基采用排水固结法进行加固时，从技术上和经济上考虑，采用排水板是经济、有效、可行的方法。其具有以下显著特点：

- 1) 滤水性好，排水畅通，排水效果有保证；
- 2) 材料有良好的强度和延展性，能适合地基变形能力而不影响排水性能；
- 3) 排水板断面尺寸小，施打排水板过程中对地基扰动小；
- 4) 施工快、工期短，造价比袋砂井底

塑料排水板接长时，采用滤膜内芯板平搭接的连接方式，搭接长度宜大于20cm，H20排水板工厂，同时必须符合《塑料排水板施工规程》的规定，以确保排水性能，H20排水板，打设后的塑料排水板的垂直度偏差应控制在1.5%范围内；塑料排水板滤水膜在转盘和打设过程中避免损坏，防止淤泥进入板芯堵塞输水孔，影响排水效果

H20排水板供应-H20排水板-惠州亮刚环保建材有限公司(查看)由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com）是一家从事“疏水板,塑料制品的生产销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亮刚环保建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亮刚环保建材在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！