

水环真空泵公司 企石水环真空泵 明胜机电

产品名称	水环真空泵公司 企石水环真空泵 明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

接上电源，装接电线时，应注意电机铭牌上的规定接线要求。三相电机要注意电机旋转方向应与泵支架上的箭头方向一致。或在连接管道之前，先接线试车，用手捂住进气口，看是否有吸力，若有吸力，则接线正确，否则，水环真空泵公司，调换任意两根接线即可改变其转向（注：对三相电机确定转向时，水环真空泵哪家好，必须在瞬间进行）检查所有阀门开关是否处于关闭状态，确认关闭后通电试车。通电起动真空泵后，从真空泵近的阀门开关开始，依次打开阀门开关。真空泵的工作环境温度：-50C—400C范围内，相对湿度不大于85%，进气口压力小于一个大气压力条件下工作。如果环境温度过低真空泵难以起动、过高会影响真空度；如果相对湿度较高，可考虑在进入真空泵之前采用干燥过滤器，以防大量水分进入真空泵，从而影响真空度。真空泵抽气口连续敞通大气运转，不得超过2分钟（油泵润滑除外）真空泵必须安装在通风，且使泵体保持水平，确保真空泵运转平稳、振动小的位置。在真空泵的排气咀上，用皮管接到室外，以免油蒸汽污染环境，同时也可降低噪音。

水环真空泵促进水流循环、增加水中溶氧量，一个适合鱼缸尺寸的水泵，在饲养水质管理的过程中起到了举足轻重的作用。水环真空泵目前在市场上，适合鱼缸使用的水泵有两种：潜水泵和水陆两用泵。潜水泵又被称为沉水式水泵，顾名思义就是在鱼缸水体内部使用的水泵；而水陆两用泵则既可以在鱼缸内部使用，也可以通过水管将其接在鱼缸外部直接使用。在选择水泵时，终要的是选择合适自己的水泵。

水环真空泵结合工程实例，采用典型工况时间段方法简化了水泵运行总能耗计算。对不同并联台数及不同运行控制方式下水环真空泵循环水泵变频调速运行的节能特性进行了分析研究。利用水泵相似定律，给出了确定变转速运行时各工况点水泵效率的等效率曲线法。分析结果表明，企石水环真空泵，对于常用的水系统控制方式而言，水泵转速(流量)比与轴功率比的三次幂关系不成立;对于3台泵并联运行的水系统，水环真空泵订购，可以用水泵额定工况点效率代替典型工况点效率，从而使计算大为简化;空调水系统采用水泵变频调速装置，其经济性是肯定的，且经济性优劣与工程类型密切相关空调水系统循环水泵变频调速VFD运行的节能性已在业界得到普遍认可

水环真空泵公司-企石水环真空泵-明胜机电(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司(www.hzmszk.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。明胜机电——您可信赖的朋友,公司地址:大湖溪湖溪大道二街12号,联系人:李生。