垃圾中转站uv光解 宁波uv光解 金好旺值得信赖

| 产品名称 | 垃圾中转站uv光解 宁波uv光解 金好旺值得信赖 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 佛山市金好旺环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二 |
| 联系电话 | 18924898542 |

产品详情

金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备,制鞋厂uv光解,污水处理设备,除尘设备,承接各种金属制品。废气处理设备主要是UV光解废气处理设备,等离子废气处理设备,活性炭吸附塔(器)。污水处理设备主要是MBR一体化污水处理设备,一体化混凝气浮机,一体化生活污水处理设备,一体化混凝反应器,宁波uv光解,一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔,布袋除尘器,滤筒除尘器,旋风除尘器,除雾器等。高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳.异形容器金属制品综合加工。

喷淋塔是一种用于工业除尘或废气治理的。本公司生产的喷淋塔主要以过滤器、多级喷淋、下滴器、收集室等部件组成。主要用于有害废气、胶粘性气体的前处理,有效的分离气体中的固物。喷淋塔是锅炉烟气采用石灰石湿法脱硫的主要的设备。用石灰石或石灰石粉作吸收剂,将石灰石块或石灰石粉制成石灰石浆液,石灰石浆液经泵打入吸收塔与烟气充分接触,使烟气中的SO2与浆液中的CaCO3进行反应生成CaSO4。从吸收塔下部浆池鼓入空气,使CaSO3氧化成CaSO4,CaSO4达到一定饱和度后,结晶形成CaSO4%12H2O。从吸收塔排出的石膏浆液,经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后用输送机送至石膏间堆放。脱硫后的烟气经过除雾器除去滴后,由烟囱排入大气。

工作原理

酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与吸收液进液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准

产品特点

- 1.除尘脱硫,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%;
- 2.设备占地少,安装方便;

- 3.耗水、耗电指标较低;
- 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长;
- 5.设备运行可靠,维护简单、方便。

产品结构

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板,填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。 当液体沿填料层向下流动时,有时会出现壁流现象,壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。因此,喷淋塔内的填料层分为两段,中间设置再分布装置,经重新分布后喷淋到下层填料上。

注意事项

- 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。
- 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一台锅炉时,加入碱2袋,加入熟石灰5袋,如冬季运行两台或三台时,可按相应倍数增加药量。
- 3、喷淋塔沉淀池要经常清理,夏天一周清理一次,冬季三天清理一次。
- 4、灰水分离器排污时,每班排放一次,要分别打开排污阀门,直到有清水排出为止。
- 5、以上各转动部件要经常检查、注油,发现故障要及时排除,以保证喷淋塔脱硫效果。
- 6、在上、下楼梯加药时要注意安全,要有自主保安,相互保安意识。
- 7、工作完毕要及时清理好卫生,做到人走场地清。

金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备,污水处理设备,除尘设备,承接各种金属制品。废气处理设备主要是UV光解废气处理设备,等离子废气处理设备,活性炭吸附塔(器)。污水处理设备主要是MBR一体化污水处理设备,一体化混凝气浮机,一体化生活污水处理设备,一体化混凝反应器,一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔,布袋除尘器,滤筒除尘器,皮革厂uv光解,旋风除尘器,除雾器等。高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳.异形容器金属制品综合加工。

【环保除烟除雾设备静电除尘器的特点】

静电除尘器与其他布袋除尘设备相比,耗能少,除尘,适用于除去烟气中0.01—50 µ m的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。

【环保除烟除雾设备静电除尘器工作原理】

静电除尘器是利用高压电场产生的静电力使烟气中的粉尘荷电 ,并在电场作用下使荷电粉尘从气流中分离出来 ,分别向阴、阳极移动并粘附其上 ,然后通过振打装置振打清灰 ,使积灰落入灰斗 ,粉尘中含油 、且湿度大 ,通过湿式清洗在极板上向下自流至下部锥斗达到收尘目的的除尘设备。

金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备,污水处理设备,除尘设备,承接各种金属制品。废气处理设备主要是UV光解废气处理设备,等离子废气处理设备,活性炭吸附塔(器)。污水处理设备主要是MBR一体化污水处理设备,一体化混凝气浮机,一体化生活污水处理设备,一体化混凝反应器,一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔,布袋除尘器,滤筒除尘器,旋风除尘器,除雾器等。高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳.异形容器金属制品综合加工。

油水分离器的作用是将后冷却器析出的水滴或油滴与气体分离。

有多种类型,如环形回转式、离心旋转式和撞击挡板式等,基本原理相似。

撞击挡板式油水分离器结构如图。

当含油水的混合气体进入分离器撞击挡板,混合气体冷却,油水冷凝流入分离器底部流出,经油水分离的气体由出口放出。

垃圾中转站uv光解-宁波uv光解-金好旺值得信赖由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。佛山市金好旺环保设备有限公司(www.fsjhwfqcl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.fsjhw168.cn)还是从事喷淋塔设备,广州喷淋塔哪家好,有机废气喷淋塔的厂家,欢迎来电咨询。