

防爆电接点压力表江云牌 江云

产品名称	防爆电接点压力表江云牌 江云
公司名称	上海江云仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:江云 型号:YX-160-B 类型:电接点压力表
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市海宁路1399号519
联系电话	86 021 63179558 18964146918

产品详情

品牌	江云	型号	YX-160-B
类型	电接点压力表	测量范围	0-1000 (kPa)
精度等级	1.6	联接型式	M20*1.5
公称直径	160 (mm)	环境温度	-10-50 ()

yx-160-b型 (原型号yx-160-b3c) 防爆电接点压力表系按gb3836.1

83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和gb3836.2 83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的有关规定及相关标准进行设计,并经由国家指定的检验机构所审批的图样和技术文件进行制造。仪表的防爆类别为 类隔爆型b级t4组,其标志为exd bt4。仪表适宜在有爆炸危险的场所内用来测量非结晶、非凝固的爆炸性混合物或各种无爆炸性的介质压力。仪表经与具有相应防爆性能或采取相应安全措施的电器器件(如继电器及接触器等)配套使用,便能对被控系统实现自动控制和发信(报警)的目的。主要技术指标精确度等级:1.5标度范围:0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4mpa控制方式:上、下限缓行接点开关最高工作电压:dc 220v或ac 380v;触头功率:10va工作位置:垂直安装使用环境条件:-10~50 ,相对湿度不大于80%,且爆炸性混合物应属于 b级t4组以下,工作振动和被测介质的急剧脉动应对仪表触头的可靠动作无影响。温度影响:示值不大于0.4%/10 ,设定点不大于0.6%/10 (使用温度偏离 20 ± 5)。绝缘强度:50hz正弦交流电2000v历时一分钟重量:6kg