

# TYD-I除大水润滑油专用滤油机

产品名称	TYD-I除大水润滑油专用滤油机
公司名称	重庆工能滤油机制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市渝北区古路镇新桥村18社
联系电话	023-67211456 13983181698

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	进口高分子材料
性能	高效过滤	品牌	工能牌
型号	TYD-10--300	额定流量	1-30 ( m3/h )
工作压力	0.4 ( Mpa )	工作噪声	70 ( dB )
进出口管径	25- 65 ( mm )	破乳化值	15 (GB/F7035) ( min )
清洁度	NAS6级 ( NAS )	外形尺寸	1550*1150*1750 ( mm )
有效过滤面积	10 ( cm <sup>2</sup> )	整机功率	26-84 ( kw )
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金

### 一、产品简介

广泛用于电力、化工、造纸、石油等行业，能有效保证润滑系统安全运行。

### 二、特点

- 1、应用真空闪蒸聚结分离技术和台阶波蒸发技术，高效脱水和破乳化使油快速达到使用标准。
- 2、安全可靠的电加热系统采用碳纤维加热技术，在降低能耗的同时确保加热均匀油温稳定。
- 3、多级精密滤芯，能有效地除去各种杂质，逐级加密，纳污量大，使用寿命长。
- 4、采用日本欧姆龙远红外线消泡技术，保证设备在运行中不会喷油，安全稳定运行。
- 5、自动过载保护，自动压力停机，保证了整机的安全运行。

### 三、优势

tyd系列适用于透平油汽轮机组及水轮机组，在运行中使尚未劣化时的油就能得到及时净化，tyd系列多杂质真空滤油机集真空干燥、聚结分离三维立体雾化技术与精密过滤技术于一体，使已经串气、漏水、老化、含酸、多泡的劣质油品经处理后达到新油的使用标准。

#### 技术参数表

指标名称	单位	tyd - 20	tyd - 30	tyd - 50	tyd - 80	tyd - 100	tyd - 150
流量	l/min	20	30	50	80	100	150
工作真空度	mpa	- 0.08 ~ - 0.096					
工作压力	mpa	0.5					
恒温控制温度		20 ~ 80					
电加热功率	kw	24	30	36	42	48	54
电总功率	kw	26	33	39	46	53	66
进(出)口管径	mm	25	32	32	42	42	48
设备重量	kg	385	450	550	600	800	850
外型尺寸	mm	1350 × 850 × 1600	1400 × 950 × 1650	1450 × 1100 × 1700	1500 × 1100 × 1700	1550 × 1150 × 1750	1550 × 1150 × 1800
机械杂质	%	无					
破乳化值	min	15 (gb/f7035)					
闪点		> 172					
油中含水量	ppm	80(gb/t260)					
酸值	mgkoh/g	0.3					

设备外型尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变