

水泥顶管厂家 清丰顶管 清丰县三元水泥排水管

产品名称	水泥顶管厂家 清丰顶管 清丰县三元水泥排水管
公司名称	清丰县三元水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县马庄桥镇红绿灯北100米路西
联系电话	13603837597 13603837597

产品详情

钢筋混凝土顶管有哪些制作的设备

- 一、钢制模具 依据你要出产的混凝土管标准来预备.
- 二、混凝土离心机 这是出产混凝土管必备设备.
- 三、混凝土搅拌机

制做办法是:

- 1、在模具内壁均匀刷涂脱模剂；
- 2、合模后吊上离心机；
- 3；用混凝土搅拌机依据需求的标号搅拌出配比合格的的混凝土装入模具中，开动离心机使模具高速旋转，模具中的混凝土靠离心力贴附于模具壁上；
- 4、装混凝土时需求必定的经验，要依据管子要求的壁厚操控混凝土的用量；

钢筋混凝土管顶管施工方案

- (1).顶管施工前应对管道通过地带的地质情况认真调查，设置测力装置，指导纠偏。纠偏应按照勤测量、勤纠偏、小量纠的操作方法进行。
- (2).采用同种规格的千斤顶，使其顶力、行程、顶速相一致，保持顶力合力线与管道中心线相重合。
- (3).加强顶管后背施工质量的控制，确保后背不发生位移，并使后背平整，以保证顶进设备的安装精度。
- (4).顶进过程中应随时绘制顶进曲线，清丰顶管，以利指导顶进纠偏工作。

在各种地下管道的建设工程中，顶管施工技术自出现之后便始终备受关注，施工单位在顶进之前，需要做好哪些方面的准备工作呢？

在顶管施工的过程中，水泥顶管厂家，工作井的内壁上应该有标高复核点和洞口的横竖轴线，钢承口顶管，这些标示应该清晰地出现，正确引导施工人员进行整体工程的施工。安装密封圈的时候，在空隙中浇注砼，或者是使用止水化学浆液来代替，这个步骤不能忽略。膨润土是整个施工中不能缺少的辅助材料，混凝土顶管，施工前一定要准备足量膨润土在相应位置，同时还要做好防雨和防潮措施。机架定位调整后，要在后背浇注砼，还要注意是初凝。

水泥顶管厂家-清丰顶管-清丰县三元水泥排水管由清丰县三元水泥制品有限公司提供。清丰县三元水泥制品有限公司（www.pycsj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！