

# 电动多叶排烟口是什么材质 天奥通风 吉林电动多叶排烟口

产品名称	电动多叶排烟口是什么材质 天奥通风 吉林电动多叶排烟口
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

## 产品详情

多叶排烟口用于排烟。当发生火灾时，为了保证人生安全，电动多叶排烟口是什么材质，采取排烟风机通过风管及排烟口及时把烟排出，电动多叶排烟口属于什么意思，防止人们吸入烟气而与窒息。而排风则是保证空气流通新鲜，通过机械（排风机）用风管与排风口排废空气排出，引进新鲜空气，一般地下室都采用这种方式，达到换气之目的。一般排烟风机需要一定的耐温性，而排风机没有这个要求，电动多叶排烟口的厚度，但希望它的噪音要求比排烟风机高，以平时使用。但通过的设计方法则把排烟系统与换气系统合二为一，即把排烟口与排风口、把排烟风管与排空气风管共用，平时作排空气之用，而火灾时即转为排烟用（但风机则不共用）。？

排烟口主要有板式排烟口和多叶排烟口两种。根据是否有电动装置，多叶排烟口有可分为带远动装置的多叶排烟口和不带远动装置的多叶排烟口。板式排烟口一般应用在走道或防烟前室，无窗房间的排烟系统的排烟口处，可以吊装在天花板上或安装在侧墙；多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

### 一、排烟口的作用

排烟口是排烟系统重要的局部设置之一。当发生火灾时，吉林电动多叶排烟口，能有效地组织排烟，是发挥排烟系统安全作用的一个环节。

### 二、排烟口的设置要求

1、在设置排烟口时，设计人员应按设计规范，把排烟口的距离设定为30m，排烟口的类型及尺寸也应选择得比较合适。

2、排烟口的设备位置应与人员疏散方向相反。当火灾发生时，人员逆烟气流而上，烟气浓度和周围温度逐渐降低，有利于人员辨别疏散门的位置，并能及时得到氧气的补给，从而保障人员顺利疏散到安全地点，这样的排烟系统既具备排烟功能，又能发挥安全作用。

电动多叶排烟口是什么材质-天奥通风-吉林电动多叶排烟口由德州天奥通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州天奥通风设备有限公司（[www.dztianao.com](http://www.dztianao.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!