

德国AIRSENSE滑油渗漏检测仪报价 富尔邦消毒

产品名称	德国AIRSENSE滑油渗漏检测仪报价 富尔邦消毒
公司名称	北京富尔邦科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路48号盈都大厦3号楼4单元19 E
联系电话	18519771679

产品详情

热交换器、锅炉及冷凝器泄漏

真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出，配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性，德国AIRSENSE滑油渗漏检测仪公司，让使用者在高噪音环境下，也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法：真空、压力、超声波音响作泄漏测试。

应用：石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。

双层罐泄漏检测仪是一款用于检测双层罐泄漏的仪器仪表，德国AIRSENSE滑油渗漏检测仪报价，该检测仪采用的是传感器法检测双层罐，使用光学探杆作为传感元件，用于双层壁油罐夹层、地井等空间内油、水泄漏的检测。传感器可识别油、水的泄漏，检测仪可同时检测多个双层壁油罐，并自动声光报警，多方位保证储油系统的安全。

双层罐防渗漏报警器组成部分：侧漏探杆、液位变送器、集中声光报警箱

产品特点：

轻巧便携；

高灵敏度；

操作简单；

快速定性、定位；

产品应用：

飞机外场检测；

客舱内异味检测；

检测台引气检测；

技术参数：

1.产品描述：

传感器技术：矩阵式多沟道混合传感器技术

样气流量：50 – 100 ml/min

气路系统：内置泵，内置样品稀释器

检测时间：几秒 – < 1分钟

可检测物质：飞机发动机滑油，除冰剂，德国AIRSENSE滑油渗漏检测仪，液压传动液，德国AIRSENSE滑油渗漏检测仪代理，防腐剂，粘胶，航空煤油等。

显示：图形界面

尺寸：395*112*210 mm

重量：不包括电池4.2千克

2.环境要求：

温度：0 -45

湿度：5%-95%相对湿度，无凝结

德国AIRSENSE滑油渗漏检测仪报价-富尔邦消毒由北京富尔邦科技发展有限责任公司提供。北京富尔邦科技发展有限责任公司（www.full-band.com）是北京 海淀区,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富尔邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富尔邦更加美好的未来。