

# 农村柴火灶 启航不锈钢制品 重庆柴火灶

产品名称	农村柴火灶 启航不锈钢制品 重庆柴火灶
公司名称	滨州经济技术开发区启航不锈钢制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福工业园
联系电话	18954321134

## 产品详情

自20世纪90年代初以来，一些农民拆除了主屋的炉灶，并将其改为东，柴火灶批发，西平房，为客人腾出空间。通过这种方式，房子不再燃烧和烹饪，并且不必受到烟雾的影响。当然，也有家用炉灶保留在同一个地方。在寒冷的冬天，进入农民的家中，你会惊奇地发现，在铁锅里的旧炉子冒着白天和夜晚的炎热，要知道，这是温暖农村的好方法：铁锅就像铁炉，散热区，散热效果好，不易造成。雪在外面摇曳，寒冷肆虐，房子温暖而圆润。这个家庭坐在热门的噓头周围，重庆柴火灶，分享过去一年的收获。这是一个和谐温暖的画面。

### 乡间的“老灶台”

在20世纪70年代，大多数农村地区使用土坯，通常被称为“土炉”。首先使用方形石头作为基础，农村柴火灶，然后在石头上方建造土坯。炉子的大小和数量应根据家庭人口确定。人口众多的大型炉灶应使用8号铸铁锅。如果人口很少，人口就会很少。使用5号或6号铸铁锅。这个大家庭仍然需要建造两个炉灶，每个炉灶一个。那时，每个家庭都有猪，炉灶面必须承担起烹饪的重任和吃猪粮的任务。另外，考虑到冬天变暖和闷热，两个盆子必须被烧掉，东西两侧的坑都可以温暖。土炉也有缺陷。一旦洒水，土壤就会散落。然而，修理很简单，并且可以修复一些泥浆。

小时候，我们都记得我母亲做的木柴！这就是味道！让我们来看看如何建造柴火炉！

首先，炉脚（即风管）

1当五块砖的高度约为5厘米时，它可以向外凸出。此时，可以放置炉子。

2进气管的高度和宽度可以

## 第二，炉门。

1炉门的位置应比出风口低3?4 cm，如果高于出风口，则不会产生烟。

2通常，它比炉门高12厘米，宽14厘米。燃烧木材的炉门可以更大。

3在不影响木材燃烧的情况下，不锈钢柴火灶厂家，炉门很小。炉门的上下砖很容易折断，请尝试寻找砖块。

4如果是双锅灶，为了煮食台面水平，也为了吊火的高度（因为小锅灶比大锅锅更深），小锅灶门为6?12厘米高于大锅炉门。

农村柴火灶-启航不锈钢制品-重庆柴火灶由滨州经济技术开发区启航不锈钢制品销售中心提供。滨州经济技术开发区启航不锈钢制品销售中心（[www.ydchz.com](http://www.ydchz.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启航不锈钢制品——您可信赖的朋友，公司地址：山东省博兴县兴福工业园，联系人：穆经理。