

沙田环氧地坪漆施工 东莞中铸地坪 环氧地坪漆施工

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 沙田环氧地坪漆施工 东莞中铸地坪 环氧地坪漆施工 |
| 公司名称 | 东莞市中铸地坪有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市南城周溪社区袁屋边大道 |
| 联系电话 | 13929244708 |

产品详情

环氧地坪施工工艺流程:批土层

环氧地坪施工工艺流程:批土层

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;

使用批刀将材料涂布均匀;

混合完成材料需30分钟内施工完成;

批土养生硬化时间约8小时以上;

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，沙田环氧地坪漆施工，无批刀印及砂磨印为准。

采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，环氧地坪漆施工，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

环氧地坪漆呈现问题怎样处置环氧地坪漆呈现问题怎样处置

主要成分是环氧树脂，环氧地坪涂料由于环氧树脂本身的分子构造，使其固化剂和固化剂的反响才干构成不溶性，而不是熔融聚合物，即环氧地坪漆.在施工进程中，运用增加剂的准确与否以及环境要素.

对环氧树脂的功用有必定的影响，所以环氧地坪漆在施工进程中总会呈现这样或那样的问题，包含环氧

地坪涂料的光丧失问题.环氧地坪涂料的光泽度丧失会严重影响环氧地坪的外观和质量，因而应采用严峻的防止方法.

施工场所湿度过大，易蒸腾漆的涂膜简单吸收水分和发白光.防止:施工现场湿度不宜过高.施工中运用的稀释剂用量过多或高沸点稀释剂如火油.防止:稀释剂的用量不宜过多，应防止高沸点溶剂如火油的参与.

表面处置不干净，道漆环氧地坪漆施工，富含酸、碱、油、蜡和水.这就请求在施工前对涂层表面停止充分的清洗.油漆含有过多的水，或在施工过程中混入水中.防止:颜料的水分含量应操控，施工时应防止潮湿.

涂层产品的表面太粗糙或多孔，而未密封的底漆会招致环氧地板的光丧失.这些要素惹起的环氧地坪漆的光泽丧失，需求用底漆密封，中堂环氧地坪漆施工，用腻子填塞，抛光.在雨露之前，涂层不彻底单调.防止:涂层在单调进程中应防止雨露.

环氧地坪适用施工范围

首要运营环氧砂浆地板、环氧自流平地板、环氧防静电地板、防滑地板、硬化地板、耐磨、金刚砂地板、防尘地板、透湿地板漆、防腐地板、无溶剂环氧自流平、乙烯基酯防腐FL.OOR油漆、地板漆、聚氨酯野外地板漆、水基地板、泊车场查看滑坡、滑地上、五光十色地板漆、自流平水泥、PVC地板、旧地上改造和改造混合泥浆。

除尘工艺处置水泥水泥地上硬化水泥地上硬化砂石地上硬化混凝土表面硬化环氧自流平硬化表面清洁刮痕修补裂痕修补无缝加工和缝纫胶水，如水泥地上研磨抛光，水泥冲浪ACE硬化处置。普遍运用于机械、电力、仓储物流、码头、泊车场、直升机停机坪、跑道、高硬度、军事设备、印刷、文具、服装、家具、印染、食物、五金、塑料、轿车零部件等地上水泥混凝土制造厂。还可用于旧混凝土地地上、水磨石地上、金钢砂地上、泊车场等地上的改造和加固。环氧地坪工程部、环氧地坪漆、自流平水泥、环氧自流平、金刚砂耐磨地坪、各类工业涂料、修建涂料等新式修建材料专业施工。产品首要有、墙面漆、环氧耐磨地板漆、环氧压浆地坪漆、抗静电地坪漆、环氧自流平环氧地坪漆、环氧重地板涂料、环氧水泥地坪漆、地坪漆、水性环氧环氧树脂等。地板类、玻纤地板漆、地板漆、PU标准体育场。

沙田环氧地坪漆施工-东莞中铸地坪-环氧地坪漆施工由东莞市中铸地坪有限公司提供。东莞市中铸地坪有限公司（www.dghuanyangdiping.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中铸地坪——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市南城周溪社区袁屋边大道，联系人：王先生。