

安徽催化燃烧设备 铜陵待诚环保 催化燃烧设备制造

产品名称	安徽催化燃烧设备 铜陵待诚环保 催化燃烧设备制造
公司名称	铜陵待诚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园
联系电话	18256297166

产品详情

催化燃烧设备高浓度有机废气概述

一般工业废气分成二种，较低浓度的工业废气和浓度较高的工业废气，一般有机废气的总浓度值相当于或是超过1000mg/m³这一标值后，就归属于浓度较高的工业废气，对于较低浓度的工业废气的解决方式有很多种多样，例如有UV光氧催化催化反应，生物法、吸附法、等离子净化法、吸收法。如想了解更多催化燃烧设备的相关信息，催化燃烧设备制造，欢迎来电咨询。

催化燃烧设备中活性炭吸附脱附催化燃烧法介绍

先进行活性炭吸附浓缩，活性炭的吸附达到饱和时，通过电加热启动催化剂燃烧设备，rco蓄热催化燃烧设备，用热风局部加热活性炭吸附床，将催化剂燃烧反应床加热至250℃，活性炭过滤床部分做到60~110℃时，从吸附床气体吸附出去的浓度较高的有机废气就能够在催化反应速度床中开展氧化还原反应。如想了解更多催化燃烧设备的相关信息，燃烧催化设备公司，欢迎致电待诚环保进行咨询。

运转前，应对减速机，轴承的传动部位加注润滑油，减速机注HJ-30号润滑机械油投入运行后，也需定期注油与排污换油工作。

破损滤袋换要及时，如发现排出口冒灰，表明已有滤袋破损，安徽催化燃烧设备，这时要先停风机打开

上盖，查出破损滤袋进行换。

U型压力计是反应除尘器阻力的指示阻力一般应为80-100毫米水柱。

脉冲除尘器气包及气源的空气过滤器每班要排污一次，过滤器一般3-6个月要清洗一次壳体及板金结构件每年要定期涂漆。

如想了解更多催化燃烧设备的相关信息，欢迎来电咨询。

安徽催化燃烧设备-铜陵待诚环保-催化燃烧设备制造由铜陵待诚环保科技有限公司提供。铜陵待诚环保科技有限公司（www.tldchb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！