

武汉睿瞳人脸识别终端 荣冠智能厂家直销

产品名称	武汉睿瞳人脸识别终端 荣冠智能厂家直销
公司名称	山东荣冠机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋
联系电话	18668988801 18668988801

产品详情

通道闸机

作为本系统的主要部件，通道闸可选用——桥式三辊闸、桥式翼闸、桥式摆闸、全高转闸

三辊闸特点：通道宽度小于60CM，睿瞳人脸识别终端多少钱，防止尾随、结构简单、易于维护、故障率低。

桥式翼闸特点：通道宽度小于60CM，噪音小，通过速度快、防夹、冲撞尾随报警，

防撞摆闸特点：通道宽度可大于100CM。适合行人与非机动车通行。离合器机芯，撞击自动复位。

全高转闸：单通道宽度约60CM，高度约200CM，双向通行、防止尾随、防止攀爬。是安全防护行通道闸机。常用在对于安全管控较高的施工现场。

济南荣冠机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售，服务为一体的现代化安防综合性企业，主要产品有工地实名制系统，停车场管理系统，识别系统，通道闸，三棍闸、摆棍、翼闸，睿瞳人脸识别终端提供商，及各款票箱制作。公司一贯秉成，质量保证，用户至上，环环控制，全员参与、创新进步、诚信服务的原则，长期致力于智能化系统技术创新为动力，追求的品质发展。

三棍闸如何实现防尾随 防尾随三棍闸 1.对通道的调整。加装速通门，这种方式也有其不足，像速通门，基本上是用在室内，宽度只有55CM，只允许一个人通过，且有计数报警功能，如果两个人同时通过的话，将会产生报警!假如两个人互相贴身(背对背)，不知道此速通门能否通过?如果能够通过的话，就没有意义了。 2.加装进出读卡器。如何理解?如果一个人尾随持卡者进入后，要想出来的话，也必须刷ka方能打开通道门，以此来达到防尾随的目的，但是有个问题，出门时，睿瞳人脸识别终端哪家好，如果尾随者也同时跟随着持卡者一同出门，那同样也不能达到真正防尾随的目的!当双向读卡加双门互锁这种方式。因此，虽然很多种类的三棍闸机，但目前都无法实现在无人监管下防尾随管理，所以作为厂家我们建议

配置安保人员，武汉睿瞳人脸识别终端，才能有效杜绝尾随现象。当然，考虑了第二种方法，加装进出读卡器，但有人如上面第二点所讲到的，也无法彻底解决尾随现象。所以需配置安保人员才是实现防尾随的解决方案，安装三辊闸机仅仅是一定程度的解决了尾随现象及维护场所的治安状况。

济南荣冠机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售，服务为一体的现代化安防综合性企业，主要产品有工地实名制系统，停车场管理系统，识别系统，通道闸，三棍闸、摆棍、翼闸，及各款票箱制作。公司一贯秉承，质量保证，用户至上，环环控制，全员参与、创新进步、诚信服务的原则，长期致力于智能化系统技术创新为动力，追求的品质发展。

三辊闸的选择技巧 1、可靠性：闸机的可靠性是基于闸机的各种部件的可靠性以及集成方式。选择质量好的部件是基础，如读卡器、控制器、显示器等;集成方式主要看控制单元的设计选型以及通讯方式。防雷部件的有无也是关系到设备的可靠性。 2、机箱材质：闸机供人们通行用，各种外力作用频繁，机械强度是重要的考虑;闸机长期运行，是个“门户”，应当美观，因此选用1.5—2.0mm的不锈钢材质是必要的。不锈钢材质分为多种型号，采用304不锈钢。 3、机芯原理：三辊闸机芯是闸机的主要部件，机械式和电动式都可以，国际大公司都有采用。在性能上主要关注机械寿命、横杆承受的压力、运转噪音、推力大小(手感)、能否自平衡、部件是否容易更换等;在功能上，能否自动落杆(根据需要)等。 4、环境要求：在室外露天场合，对湿度和温度要求很高。电子线路设计复杂的闸机，很难在室外露天环境应用。闸机外壳可以设计防雨，但是潮湿结露和高温是无法避免的，因此选用防潮、耐高温部件就很重要。选择有露天应用经历的闸机是明智的。

武汉睿瞳人脸识别终端-荣冠智能厂家直销由山东荣冠机电设备有限公司提供。山东荣冠机电设备有限公司(www.daozha110.com)是山东济南,机械及工业制品项目合作的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东荣冠领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东荣冠更加美好的未来。