

电缆桥架供应商 金利通 天津电缆桥架

产品名称	电缆桥架供应商 金利通 天津电缆桥架
公司名称	天津市华创四强建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大卞庄钢材市场9号库
联系电话	13820134200

产品详情

电缆桥架及支架安装要求

电缆桥架及支架安装基本要求：厂家配套连接板、螺栓及其他附件，保证接地良好，非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线允许截面积不小于 4mm²；镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，电缆桥架供应商，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。对口平齐，桥架不得要有错茬现象。当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5 ~ 3m；垂直安装的支架间距不大于 2m；桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架的外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施；

桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路

桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路，电缆桥架价格，有腐蚀的场所、粉尘场所，应选用无盖无孔封闭型托盘，天津电缆桥架，当需要因地制宜的场所，宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架；在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所，宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时，电缆桥架批发，应选用中间有隔板的托盘或梯架；在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通；

电缆桥架结构类型选择：在工程设计文件中通常笼统地将电缆桥架称呼为“桥架”，并未

指出具体的结构特征，不同类型、不同制作材料的电缆桥架价格相差较大，且结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。故在设计阶段应要求设计人员根据工程环境特征和技术要求，合理选择电缆桥架的结构特征，并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。

电缆桥架供应商-金利通-天津电缆桥架由天津市华创四强建材销售有限公司提供。天津市华创四强建材销售有限公司（www.hcsqjc.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华创四强一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈女士。