

环氧地坪漆（价格，批发）洛阳环氧地坪漆【润龙涂料施工】

产品名称	环氧地坪漆（价格，批发）洛阳环氧地坪漆【润龙涂料施工】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新经济开发区
联系电话	13503996283

产品详情

现在环氧地坪漆随着时代和社会的不断的进步，应用可以说也是越来越广泛了，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

地坪漆近些年的快速发展，如今被广泛应用到人们的生活当中，然而对于地坪漆效果好坏不仅仅地坪漆本身质量有关，也与环氧地坪漆涂装质量有关，所以，施工对于环氧地坪漆的涂装有非常重要的作用。

温度过高：当温度在30摄氏度的情况，涂料的稠度会增加，干结出现报废的情况下，当温度过高的话，桶内的地坪漆无法施工完就无法用，造成很大的浪费。

【润龙涂料】专注于不断的进步，不断的发展，本公司自成立以来，因为的产品，以及十分精湛的技术赢得了广大客户的喜爱。

环氧地坪漆应该要怎么样进行维护呢，这点也是大家比较疑惑的意见事情吧，那么接下来的话就带着大家来了解一下吧。

环氧地坪漆必要时应重复清洗，以确保表面洁净、无泥浆残留。注：对表面起砂不是特别严重的，或者

在室内不需要过车的可只用甲组份密封固化即可。

环氧地坪漆涂装时无溶剂开释，施工便捷，外表平坦漂亮，防静电面层耐磨损寿命长，相对技能也较为杂乱，造价略高一点。防静电地坪按照规范来分：因请求不一样细分为耗散型RS106~109 和导电型RS。

【润龙涂料】本公司以优良的品质、的服务得到客户及业内的一致肯定。公司经营的环氧树脂地坪材料，它的已被各行业业内人士认可。

环氧地坪漆其实是可以分为好多种类的，大家对于这个应该不是很了解吧，接下来的话就带大家来了解一下吧。

环氧地坪漆按照系统来分：能够分为一般防静电环氧地坪和防静电环氧自流平地坪两大类。一般一般型防静电环氧地坪面涂厚度约0.1~0.2mm（涂两道），造价比较低，涂装时有溶剂开释，外表平坦度及面层耐磨运用寿命不如自流坪型。从导电性能上讲，由于漆膜较薄也对比简略到达请求。

环保地坪漆配料区域先垫一层塑胶布，再铺上一层纸板，以免材料滴漏污染基面。备好配料所需工具。

【润龙涂料】本公司自创立以来，以十分熟练的生产技术及精湛的施工队伍，走多元化路线，为广大客户提供一条龙服务。