

浙江真空加热炉中频加温炉全国发货「多图」

产品名称	浙江真空加热炉中频加温炉全国发货「多图」
公司名称	浙江飞腾智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省诸暨市店口镇下塘畈工业区
联系电话	13867582179

产品详情

【红冲加温炉】飞腾智能科技为你介绍：

加热炉、各种工业炉、锅炉都是高耗能窑炉，资源耗费量大。加热炉对钢锭进行加热时的温度高，烟气带走了大量的高温热量，造成白白浪费，热利用率较低。节能降耗的措施有：使用蜂窝陶瓷蓄热体可以达到余热回收的目的，但一次性投入大，切换机构多，维修成本高；另外在切换过程中也带走了相当多被烧嘴吹出但未燃烧的燃气造成能源严重流失。而使用换热器则可弥补蜂窝陶瓷这方面的不足，且投资少、无切换机构、免维修。

【加温炉厂家】浙江飞腾智能科技有限公司为你介绍：表面淬火

回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行。主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。硬度检测可采用维氏硬度计，也可采用洛氏或表面洛氏硬度计。试验力(标尺)的选择与有效硬化层深度和工件表面硬度有关。这里涉及到三种硬度计。一、维氏硬度计是测试热处理工件表面硬度的重要手段，它可选用0.5~100kg的试验力，真空加热炉中频加温炉，测试薄至0.05mm厚的表面硬化层，它的精度是的，可分辨出热处理工件表面硬度的微小差别。另外，有效硬化层深度也要由维氏硬度计来检测，所以，对于进行表面热处理加工或大量使用表面热处理工件的单位，配备一台维氏硬度计是有必要的。二、表面洛氏硬度计也是十分适于测试表面淬火工件硬度的，表面洛氏硬度计有三种标尺可以选择。可以测试有效硬化深度超过0.1mm的各种表面硬化工件。

浙江飞腾智能科技有限公司主营：红冲铜件 加温炉 自动提升机 红冲自动化专机 红冲自动送料机 开模自动化红冲专机 平模自动化红冲专机 黄铜红冲 红冲机械手。

【红冲加温炉厂家】飞腾智能为你介绍：化学热处理化学热处理是使工件表面渗入一种或几种化学元素的原子，从而改变工件表面的化学成分、组织和性能。经淬火和低温回火后，工件表面具有高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度，而工件的芯部又具有高的强韧性。

浙江真空加热炉中频加温炉全国发货「多图」由浙江飞腾智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江飞腾智能科技有限公司（www.zftznkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zjsjsjx.cn）还是从事人工智能机械手，机械手设备，自动化机械手的厂家，欢迎来电咨询。