

润滑脂_工业润滑脂_东莞市克鲁森润滑油有限公司

产品名称	润滑脂_工业润滑脂_东莞市克鲁森润滑油有限公司
公司名称	东莞市克鲁森润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋
联系电话	13528540466

产品详情

钙基润滑脂由机油、动植物油和石灰制成的稠密的油膏，一般呈黄色或黑褐色，结构均匀软滑，易带气泡，它具有良好的耐水性，沾水不会乳化，适用于与水分或潮气接触的机件的润滑。由于它用水做稳定剂，耐热性差，当使用温度超过规定值时就会失水，使润滑脂的结构破坏，所以它不耐高温，通常不超过70℃。钙基润滑脂根据其针入度的大小又分为五个牌号，工业润滑脂，其代号分别为ZG—1、ZG—2、ZG—3、ZG—4和ZG—5。号越大，针入度越小，脂越硬。1号适用于温度较低的工作条件；2号适用于轻负荷且温度不超过55℃的滚珠轴承；3号适用于中负荷、中转速且温度60℃以下的机械摩擦部分；

3.潮湿条件应选抗乳化性较强和油性、防锈性好的润滑剂，不能选用无抗水能力的钠基脂。

4.摩擦面之间的间隙愈小，润滑油的粘度应愈低。一般新零件跑合期应比正常使用期的润滑油粘度低一些。

5.摩擦面加工粗糙，零售润滑脂，要求使用的润滑油粘度大、润滑脂的针入度小。反之，表面光洁度高使用的润滑油粘度小、润滑脂针入度大。

6.采用循环润滑系统、油绳或油垫润滑装置的润滑，应采用粘度较小的润滑油。循环系统、油环、油勺、飞溅润滑采用的润滑油应具安定52—SI(' AN CEMEN F性。

7.集中润滑系统中采用的润滑脂针入度宜大些，以便输送。人工间歇加油应采用粘度大一些的润滑油，以免流失太快。

黄油是润滑脂里普通不过的一种，有锂基的钙基的，没有什么特性，二硫化钼锂基润滑脂，是在锂基润滑脂的基础上添加了二硫化钼来提高润滑脂的抗极压，润滑脂，耐高温等特皂基脂约占润滑脂总量的百分之90以上，润滑脂生产由于稠化剂制备方法不同，可将润滑脂分为直接皂化和预备皂化。直接皂化脂在制作脂釜按照配方，在温度适宜的情况下加入添加进行调合、研磨、脱气等工艺中获得润滑脂产品预

备皂化首先用碱或碱土...性，如果所用的油基础油是一种一般可以混用，不过这样会降低二硫化钼锂基润滑脂的... 润滑脂_工业润滑脂_东莞市克鲁森润滑油有限公司(商家)由东莞市克鲁森润滑油有限公司提供。东莞市克鲁森润滑油有限公司 (dgklusen.com) 实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将东莞市克鲁森润滑油有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！