

益升泵业工厂 柴油自吸泵厂家 自吸泵

产品名称	益升泵业工厂 柴油自吸泵厂家 自吸泵
公司名称	东莞市益升泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘社区文塔路79号
联系电话	15917698625

产品详情

注意排气。在启动自吸水泵前应加足引水，以排除自吸水泵内的空气；平时应定期打开泵盖上的放气螺塞，排除积聚在里面的空气。

启动工业盐酸自吸泵时：注意泵轴的转向是否正确。注意转动时有无不正常的声响和振动。注意压力表及真空表读数，启动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后，说明泵内已经上液，进入正常输液作业。在泵进入正常输液作业前即自吸过程中，应特别注意泵内水温升高情况，如果这个过程过长，泵内水温过高，则停泵检查其原因。如果泵内液体温度过高而引起自吸困难，那么可以暂时停机，利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体，使泵内液体降温，然后启动即可。泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声，有可能是泵发生汽蚀所致，汽蚀产生的原因有两种：一是进口管流速过大，二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀，升高压力表读数，自吸泵，在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。

选择自吸泵的方法

自吸泵的选择主要涉及工作介质的数据、工作介质的特性、扬程、流量和环境温度。合适的自吸泵不仅工作平稳，使用寿命长，而且地为用户节省了成本。然而，在国民经济的各个领域，由于选择不合理，许多水泵运行不合理，效率低，浪费了大量的能源。其他泵完全不能使用，因为选择不合理，或使用维护成本增加，造成经济效益低。可以看出，氟塑料自吸泵厂家，合理选择水泵对节约能源同样重要。所谓合理选择水泵，就是要考虑到水泵机组和泵站的投资、运行成本等综合技术经济指标，耐腐蚀自吸泵厂家，使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说，有以下几个方面：必须满足流量和扬程的使用要求，即泵的工作点（装置特性曲线和泵性能曲线的交点）经常保持在区间运行中，以节约电能而不是容易损坏机件。选用的自吸泵应体积小、重量轻、成本低、性能好、。它具有良好的抗气蚀性能，不仅能降低泵房的开挖深度，柴油自吸泵厂家，而且能使自吸泵产生气蚀，运行平稳，寿命长。泵站按选用的抽水泵建设，投资少，运行成本低。

LW系列立式排污泵广泛用于城市给排水、工矿企业、商业和生活的污水、泥浆、粪便、灰渣、纸浆等输送及排放。还可用作循环泵，农田灌溉泵等。输送介质温度不大于80℃，杂质含量（重量比）不超过25%，PH=4~10，可通过固体颗粒直径为15~110mm。

LW型立式排污泵主要由泵体、叶轮、泵盖、轴、底座、轴承座、电机架等组成。泵体为单吸蜗壳式，叶轮采用单（双）流道或单（双）叶片结构，无堵塞水力设计，通过性能好，运转平稳，振动小，可靠性高，安装简便，操作方便并可自动控制。

益升泵业工厂(图)-柴油自吸泵厂家-自吸泵由东莞市益升泵业有限公司提供。益升泵业工厂(图)-柴油自吸泵厂家-自吸泵是东莞市益升泵业有限公司（www.dgysby.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蒋先生。