

# 许昌双壁防水套管 万洋供水材料厂家 双壁防水套管售价

产品名称	许昌双壁防水套管 万洋供水材料厂家 双壁防水套管售价
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

### 双壁防水套管

防水套管运行过程中主要是适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。I型密封圈适用于一般防水要求，II型适用于比较严密的防水要求。适用温度-20 -250 。特殊要求请订货时说明。当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时，宜在连接处设置柔性连接。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，双壁防水套管售价，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应存进入池壁或建筑物，埔的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管。双壁防水套管

### II型柔性防水套管说明

防水套管根据不同的墙壁选择不同的安装方法在混凝土构建的剪力墙上安装防水套管时，若是预先留出孔洞安装套管，套管与混凝土之间的二次浇注十分难处理，双壁防水套管报价，甚至无法处理。比如地下室基础混凝土剪力墙给安装上刚性的防水套管，很大地影响到了二者之间的二次浇注，为施工带来很多不便。所以，许昌双壁防水套管，像这种情况，管道穿过基础混凝土剪力墙、穿梁、穿异形柱时，都应随着土建一起安装。如果说是在管道穿过混凝土楼板或者普通墙砖时，都可以待楼板建成后安装，不过还要在安装管道前安装套管。一般的普通墙砖可以凿过墙眼或是在楼板上预留孔洞。在楼板上掉通线安装套管，在墙砖上栽设支架或是画线，来找好坡度安装套管。安装完套管后，方可开始安装管道。

柔性防水套管使用要点总结：

- 1.管径在25mm及其以下可采用冷煨法，防水套管连接时，使用胶粘剂连接紧密牢固。
- 2.吊项内，防水套管纵横交错，为便于以后维修，需作一定标记区别。
- 3.防水套管超过下列情况时，应加接线盒，无弯时30米，有一个弯时20米，有二个弯时15米，有三个弯时8米，如无法加装接线盒时，应将管径加大一号。
- 4.弱电配线与管道间应尽量满足距离要求。
- 5.防水套管断管后应将管口锉平齐，管口进入箱，双壁防水套管供应商，盒长度应适当，不宜超过5mm。
- 6.变形缝做法，变形缝穿墙过管即保护管，保护管口径宜大于管外径的二级。
- 7.柔性防水套管主管采用球墨铸铁管，橡胶圈承插接口，管采用D325×8焊接钢管，沿路预埋支管采用D2196焊接钢管。
- 8.施工前需对管件及阀门进行试验检测，其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍，材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验，包括文字证明和实物检查。双壁防水套管

许昌双壁防水套管-万洋供水材料厂家-双壁防水套管售价由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（[www.wywanyang.com](http://www.wywanyang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万洋供水——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市杜甫路，联系人：张经理。