

太原和兴建材有限公司 干挂水泥板 内蒙水泥板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 太原和兴建材有限公司 干挂水泥板 内蒙水泥板 |
| 公司名称 | 太原市和兴建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号 |
| 联系电话 | 15934137848 15934137848 |

产品详情

纤维水泥板隔墙施工工艺

打钉：墙板与墙板的连接处必须用6 * 200mm的钢筋倾斜45度。

固定：两侧30 × 30mm楔形矫正，中间钻孔角度为45 ° 或榫舌槽面为钻孔冲击，纤维水泥板，然后 6 × 200mm锚固。

开槽埋线管：如果要埋设暗管，开关箱等，可以使用冲击钻或手提电锯切割槽，安装后再用砂浆聚合物弥补。

装门框：可用门夹板将包装门直接放在墙上，用钉子固定在墙面装饰板上。

抹灰涂料：后涂覆表面涂层。如果是瓷片，不用刮，直接用水泥浆将瓷片贴在墙板上即可，也可以直接贴墙纸，木饰等。

纤维水泥板不同密度使用事项

密度不同的纤维水泥板使用的条件也是不同的，比如说低密度的纤维水泥压力板适用于不受太阳照射，雨雪直接作用的区域，干挂水泥板，因为低密度的纤维水泥板在防火，隔热，防水方面效果都是d低d的

。中密度的上海纤维水泥板厂家适于用可能被太阳直射或者雨雪直接作用的区域，它的防火和防水性能相比适中。

而高密度的纤维水泥板则适用于任何区域，并且边缘的切割痕迹都是比较整齐的，在各方面的功能也是里面z好的，用于外墙能够有效隔热防火，在雨雪天气也不得受潮变形，强度非常高，如果想要达到更好的效果就可以选择厚度比较厚的，纤维水泥板厂家都是可以定制的。无论规格尺寸和板面厚度，密度都是能够满足建筑的需要。

外墙保温一体板.目前，房地产行业直接性的带动了装修行业的发展，而随着各行各业的各种技术与科技的进步，很多业主对于装修材料的选择也有了更多选择，水泥板厂家，外墙保温装饰一体板就是其中之一，随着人们对于节能环保意识的加强，内蒙水泥板，建筑装修技术等也开始有更新，外墙保温装饰一体板就有了一种更为节能的产品。但是就目前的施工来看，也出现了各种各样的一些质量问题

太原和兴建材有限公司(图)-干挂水泥板-内蒙水泥板由太原市和兴建材有限公司提供。太原和兴建材有限公司(图)-干挂水泥板-内蒙水泥板是太原市和兴建材有限公司（www.tyhxjcc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。