

# 节能附框厂家 节能附框 春泰塑业附框厂家定制

产品名称	节能附框厂家 节能附框 春泰塑业附框厂家定制
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

门窗附框之定尺，定位的作用：

在安装门窗时，只需安装附框就可以轻松知道门窗的加工尺寸，而大型工程的较为严格，必需装置附框，同时装置附框之后，装置质量更轻易掌握，而在零单散户的门窗装置中，附框并不是必需的。

此外，外墙门窗是修建物的门面，既要表现其美，门窗节能附框，又必需确保防渗、节能、抵御变形的功用需求，提高门窗在这三方面的功能，同时，节能附框，还响应了国家倡导的节能政策。

门窗副框的安装方式有哪两种？

后装法(或辅框法)和前装法。后装法是在土建时将安装辅框固定在洞口内，节能附框厂家，可直接进行批嵌粉刷，到再把窗装上，进行密封处理即可。所谓前装法，就是在洞口做好后进行装窗，然后再进行封边粉刷处理，再进行密封。

门窗框在墙体上固定是木门窗安装的一工序。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。

芜湖春泰塑业有限公司是芜湖地区专业生产各种规格门窗附框的企业，提供：附框、副框、门窗副框、pvc附框、木塑附框、节能附框、铝合金附框。

门窗副框施工要点

外窗部位防水工程由防水专业队伍施工。

1)安装。铝合金窗预留孔洞的位置应正确，框与墙体间的缝隙应均匀，宜控制在20~30mm。

- 2)检查窗框接缝。看接缝形状和尺寸是否符合密封设计要求，对将要密封的接缝缺陷和裂缝先进行处理。
- 3)接缝表面处理。用清水冲洗干净窗框与墙体之间的接缝，达到无尘、无砂、无污染和杂物。
- 4)泡沫填缝剂填塞施工。施工中更换料罐时，应注意先把新的料罐摇匀达1 min，然后拧下空罐，尽快把新料罐换上，防止喷枪连接口固化堵塞。
- 5)嵌填密封胶。泡沫填缝剂填塞施工60 min后，用小刀进行切割，框四周缝隙留6 mm深槽口，节能附框价格，再用密封胶填嵌密封。嵌填密封胶时操作要平稳，枪嘴应始终对准接缝底部，倾角45°。移动时应始终使挤出的密封胶处于枪嘴前端;缝内有挤压力，不要拖着胶走枪。避免漏嵌或空穴;胶条应平直、流线整齐、表面光滑美观。

节能附框厂家-节能附框-春泰塑业附框厂家定制由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（[www.menchuangfukuang.com](http://www.menchuangfukuang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖春泰——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号，联系人：刁经理。