

山西PES 川澳塑胶质量可靠 耐磨损PES批发

产品名称	山西PES 川澳塑胶质量可靠 耐磨损PES批发
公司名称	东莞市川澳工程塑料原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807室
联系电话	13929406840

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市川澳工程塑料原料有限公司

聚醚砜PES超滤膜专业材料

聚醚砜PES膜是一种常用的超滤膜，当应用以保留回收为主要目的时，其大多数溶液都能提供优良的性能。聚醚砜PES超滤膜表现为非疏水性或亲水性互相作用，其低污染特性，特别是宽的流体范围和pH范围等特性，其通常是超滤处理过程的shou选超滤膜。

川澳工程塑胶原料有限公司——专业高温工程塑料10年以上，主营：peek、pes、pei、ppsu、psu、pps等特种工程塑胶原料，板棒类有peek板棒、pei板棒管、pps板棒、psu棒材/管材，我们可根据您的要求定制、配色。欢迎来电咨询、订购。

特种工程塑料PES

聚醚砜PES是热塑性高分子材料，是得到应用的为数不多的特种工程塑料之一。聚醚砜PES具有优良的耐

热性能、物理机械性能、绝缘性能等，特别是具有可以在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等突出优点，在许多领域已经得到广泛应用。

聚醚砜PES特性：

耐热性

耐水解性

模量的温度依赖性

抗蠕变性

尺寸稳定性

耐冲击性

聚醚砜PES机械性能

聚醚砜PES的机械性能在热塑性塑料中属于高者。如拉伸强度为84.3MPa，弯曲模量为2.65GPa断裂伸长率为5-6%，缺口冲击强度为91J/m。

在高温下，这些有机溶剂会促使残留应力引发应力开裂，所以在这种环境中应采用玻纤增强的聚醚砜PES。

与聚砜相比，聚醚砜PES有更好的熔融加工性和较低的熔体粘度，成型收缩率小(仅为0.6%左右)，尺寸稳定性好。但聚醚砜的吸水性比聚砜更大，因此，成型前的干燥更为重要。