

醇酸稀释剂 星光油漆质量好价格低 安源区稀释剂

产品名称	醇酸稀释剂 星光油漆质量好价格低 安源区稀释剂
公司名称	南昌星光化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋04号（注册地址）
联系电话	15079122733 15970408019

产品详情

耐高温烟囱油漆的施工参考

- 1、耐高温烟囱油漆在使用前，将成分一，成分二按照标准比例进行混合，建议根据施工面积的大小来确定使用量，使用多少油漆就要配制多少，已经配制好的油漆需要在6小时内使用完，防止胶化浪费；
- 2、在上漆前，先将基面进行充分处理，没有酸碱性和水汽，干净光洁即可；
- 3、油漆的成分一和成分二充分完全交联固化，已经配制好的油漆在常温下熟化10min，可以采取喷涂的方式施工，醇酸油漆稀释剂，粘度要调节好，粘度偏大时，醇酸稀释剂厂家，可以使用适量的专用稀释剂调节好；
- 4、由于成分二容易与水，酸碱等物质接触，建议要使用适量的专用稀释剂，调节好后即可上漆使用

酸聚氨酯稀释剂的涂装方法

酸聚氨酯稀释剂需要存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

它的涂装方法：

无气喷涂：稀释剂：XLZ酸汽车漆稀释剂

稀释率：0~15%(以漆料重量计)

喷嘴口径：约0.4 ~ 0.5mm

喷出压力：15 ~ 20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ酸汽车漆稀释剂

稀释率：20 ~ 50%(以漆料重量计)

喷嘴口径：约1.8 ~ 2.5mm

喷出压力：0.3 ~ 0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ酸汽车漆稀释剂

稀释率：0 ~ 20%(以漆料重量计)

稀释剂的泄露应急处理：

- (1) 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，醇酸稀释剂，严格限制出入。
- (2) 立即切断火源，安源区稀释剂，注意静电，禁止使用易产生火花工具。
- (3) 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
- (4) 尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
- (5) 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
- (6) 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。
- (7) 用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

醇酸稀释剂-星光油漆质量好价格低-安源区稀释剂由南昌星光化工有限公司提供。“水性工业漆,家具漆,工业防腐漆,镜背漆,醇酸漆,墙面漆”就选南昌星光化工有限公司(www.jxxingguang.com),公司位于:南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋,多年来,星光化工坚持为客户提供好的服务,联系人:夏经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。星光化工期待成为您的长期合作伙伴!