

莱芜畜牧风机 畜牧风机供应商 众诺温控设备

产品名称	莱芜畜牧风机 畜牧风机供应商 众诺温控设备
公司名称	山东众诺温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口
联系电话	13869685958

产品详情

安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。我们常常看见很多客户自行安装很多负压风机，可是车间还是很闷，他们于是断定负压风机也没有效果。我去看过很多现场，常常是一个很大的窗户，安装一台风机后，风机旁边的窗扇都打开了。可想而知，大量的空气只是在风机周边循环，当然不能吸收车间远处的空气了。

安装负压风机很理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。如果风机侧面墙壁的窗户也要打开的话，畜牧风机供应商，那么离风机越远越好，畜牧风机采购，目的就是充分保证气流从风机对面进入。就是人为的再现“水蒸发吸收热”这一自然物理过程。在封闭的厂房一边安装风机，另一边安装湿帘，风机将厂房内的高温空气抽走，使整个空间形成负压，这样，畜牧风机生产厂家，经过湿帘降温过滤后的室内，形成仿生态的循环效果，使室内保持清新、凉爽的空气。

负压风机引用国外先进技术所生产的IP54、F级绝缘风机专用铝壳马达。具有欠相过载保护作用、使用寿命长、运转平稳、噪音小。

采用号称500年不分解的FRP(玻璃钢)为风机外壳材质，具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点，同时减少了由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。

负压式风机的降温原理：负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善，降温换气效果可达90%-97%。

负压风机降温需注七点

- 1检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，莱芜畜牧风机，开闭角度标志清晰。
- 2手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常，负压风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。
- 3完善检查各遥控点控制箱内元件是否正常。
- 4连续三次开停机，检查各点遥控是否正确可靠。
- 5.将后网罩定位孔对准前挡板定位孔用螺母拧紧。
- 6.将扇叶中心孔对准电机转轴套入，然后将扇叶的紧定螺钉直至将扇叶压紧在转轴上。（塑料风叶，则用索母索紧固定。）
- 7.再将前网罩定位夹对准后网罩上中位挂紧，把前、后网对齐，用网夹扣紧。

莱芜畜牧风机-畜牧风机供应商-众诺温控设备(推荐商家)由山东众诺温控设备有限公司提供。山东众诺温控设备有限公司（www.fengjigongsi.com）是一家从事“畜牧风机,养殖风机,鸡舍风机,牛棚风机,负压风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众诺温控设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使众诺温控设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！