

纤维转盘过滤器原理 纤维转盘过滤器 江苏麦通

产品名称	纤维转盘过滤器原理 纤维转盘过滤器 江苏麦通
公司名称	江苏麦通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇中巷村（工业集中区）
联系电话	15961500722

产品详情

纤维转盘滤池的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，进步污水处置厂出水水质，使处置水SS指标能到达中的一级A排放规范。纤维转盘滤池构造它由用于支撑滤布的垂直装置于中央集水管的平行过滤转盘串联起来组成。一套安装过滤转盘数量普通为2~20个，每个过滤转盘是由6小块扇形组合而成。滤盘全部浸没在水中，过滤转盘由防腐资料组成，每片过滤转盘外包有滤布。反冲洗安装由反洗水泵、反抽吸安装及阀门组成，排泥安装由排泥管、排泥泵及阀门组成，排泥泵与反洗水泵为同一水泵。

纤维转盘过滤器截留好，在进水SS不大于20mg/l的情况下，出水SS可以小于5mg/l。进水堰设计前卫。过滤与反冲洗同时进行，纤维转盘过滤器安装，瞬时只有池内单盘的1%面积在进行反冲洗，过滤是连续的，抗冲击负荷能力强。与传统的过滤单元不同的是：传统过滤设备内水流一般从上至下，或从下至上，纤维转盘过滤器，属于平面方向过滤，纤维转盘过滤器则将过滤面竖值起来，水流从左至右流动，纤维转盘过滤器原理，因此很多过滤面可以并排布置，可以在保留过滤面积够大的前提下减少占地面积。另外，设备简单紧凑，附属设备少，根据布置情况，附属设备只要占用少量地方。

在这个过程中，不需要循环水流过滤处理!只需要部分支流气溶胶可以过滤处理，投资成本低。使用的网格布作为一个过滤器，纤维转盘过滤器方案，清晰定义的过滤器间隙，尤其是第三代(3g)滤布XYHB创新微量过滤设备采用316ti不锈钢滤布，设备使滤布的使用寿命15年以上:减少过滤固体浓度、COD、BOD和总磷浓度。可以安装在用户提供方式水泥池或不锈钢外壳，适合户外使用。不需要使用水泵、污水过滤可以直接用于自由落体，全封闭结构，占地面积小;所有不锈钢结构，使用寿命长，过滤能力大，加工成本低，全自动连续操作，安全控制，确保水质，不容易生长藻类米。

纤维转盘过滤器原理-纤维转盘过滤器-江苏麦通由江苏麦通环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏麦通环保科技有限公司（www.jsmaitong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴

,与您一起飞跃,共同成功!