

环氧玻璃纤维缠绕绝缘筒 丰安电气

产品名称	环氧玻璃纤维缠绕绝缘筒 丰安电气
公司名称	大丰市嘉利来纺织厂
价格	68.00/个
规格参数	品牌:丰安电气 型号:150-1500 额定电压:1(V)
公司地址	中国 江苏 大丰市 新丰镇
联系电话	86 0515 83458888 13651589688

产品详情

品牌	丰安电气	型号	150-1500
额定电压	1(V)	额定电流	1000(A)
分断能力	1000	机械寿命	1000(万次)
产品认证	ISO9001质量体系认证		

环氧玻璃纤维缠绕绝缘筒

用途及特点：本产品广泛用于油浸式变压器、h级干式变压器、铁路机车变压器、有载分接开关、电抗器、避雷器、sf-6互感器、实验装置等高压产品的主绝缘体，具有耐电压高、介质损耗小局放量低、机械强度高、不变形、吸水性少、耐化学腐蚀等优点。

技术性能：

项目	单位	指标	项目	单位	指标
密度	g/cm ³	1.9-2	工频耐压	kv	85
抗弯强度	mpa	320	介质损耗因数	50hz	0.02
抗压强度	mpa	200	介电常数	-	3-6
抗剪强度	mpa	32	体积电阻率	m	1.0x10 ¹¹
表面耐压	kv	14	平行绝缘电阻	kv	14
垂直层向耐压	kv	20	绝缘电阻	m	5x10 ⁴
平行层向耐压	kv	50			