

# 生态气动坝工程报价 昊川水利 生态气动坝

产品名称	生态气动坝工程报价 昊川水利 生态气动坝
公司名称	衢州市昊川水利设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区经济开发区乌江东路20号
联系电话	13857013942

## 产品详情

衢州市昊川水利设备有限公司主营：翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。生态气动坝

昊川水利为您分享：

不锈钢格栅清污机结构 一、 格栅本体为整体式结构，在专用平台上组装、调试，空机试运行8小时方可出厂，确保组装质量，也可简化现场安装工作量。 二、 本机在主栅条前加上一道活动的副栅，活动副栅的间距与主栅条一致，活动副栅的栅渣由长耙齿捞取，有效防止污水中的栅渣从栅条底部串过和底部的污物的积滞。 三、 链条采用特制的宽链板不锈钢链条，温州生态气动坝，链条的安全系数不小于6，并设有链轮张紧调节装置。在链槽中运转时，四川生态气动坝，不需增加其他阻渣装置，即可有效防止栅渣缠入链槽，避免卡阻现象。 四、 传动机构安装于机架顶部，采用卧式摆线针轮减速机，设过扭矩保护装置（剪切销），有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。并配置防护罩，拆装方便。 五、 除污耙齿采用两种形式，一种为长耙，另一种为耙。长耙捞渣量大，短耙捞耙干净彻底。 六、 本机设电器过载保护装置，当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出报警，该系统动作灵敏可靠。 七、 不锈钢格栅清污机工作原理 齿耙固定于链条上，链条沿导轨运行，齿耙从栅条的后部下行，从底部运行至栅条前部，从下向上地将被栅条拦住的漂浮物顺着挡板捞至卸渣口处，卸入栅渣车中。 控制系统实行全自动控制，可根据时间自动起、停，发生过扭矩会及时报警并立即自动停机。在无人看管下照样进行工作。

衢州市昊川水利设备有限公司主营：翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。生态气动坝

昊川水利为您分享：大坝闸门安装前的准备工作

- 1、门槽一期混凝土凿毛，调整预埋插筋或基础螺栓；
- 2、清除门槽内渣土、积水；

- 3、设置孔口中心、高程及里程测量控制点，生态气动坝工程报价，用红铅油标示；生态气动坝
- 4、搭设脚手架及安全防护设施；
- 5、清理埋件堆放场地；
- 6、布置电焊机、起吊设备及作业室；
- 7、配合吊装用的锚栓应在一期混凝土浇筑时预埋。

衢州市昊川水利设备有限公司主营：翻板闸门、生态坝、生态气动坝、水力自控翻板闸门、底轴液压翻板闸门等各种形式闸门。生态气动坝

昊川水利为您分享：翻板闸门的应用与功能

- 1).原理独特，作用微妙，结构简单，制造方便，运行安全。
- 2).施工简便，造价合理，投资仅为其它常规门三分之一左右。
- 3).毋须耗费能源控制，自动启闭，自控水位准确，运行时稳定性好。管理方便安全、省人、省事、省时、省力。
- 4).洪水来时，亦毋须耗费能源控制，生态气动坝，能自动、及时冲淤和泄洪。
- 5).门体为预制钢筋混凝土结构或钢结构，仅支承部分为金属结构，维修方便，费用低。
- 6).由于能准确自动调控水位，就当前水资源短缺，在合理使用和利用水资源上有其独到之处。
- 7).混凝土翻板闸门和钢结构翻板闸门均可增设液压控制系统，液压双控翻板闸门已经得到市场的认同，大大提高了翻板闸门的稳定性和翻板闸门的使用范围，如水电站、城市景观、水库溢洪道、航运及农田灌溉、老坝改造增加库容、橡胶坝改翻板闸门等等。

生态气动坝工程报价-昊川水利(在线咨询)-生态气动坝由衢州市昊川水利设备有限公司提供。衢州市昊川水利设备有限公司（[www.zjhcl.com](http://www.zjhcl.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！