

# 湖南钢化玻璃 钢化玻璃工艺 新诚铭玻璃

产品名称	湖南钢化玻璃 钢化玻璃工艺 新诚铭玻璃
公司名称	襄阳新诚铭玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C1栋
联系电话	13329879199

## 产品详情

### 钢化玻璃包装注意事项

产品应用集装箱或木箱包装。每块玻璃应用塑料袋或纸包装，玻璃与包装箱之间用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。具体要求应符合国家有关标准。包装标志应符合国家有关标准的规定，每个包装箱应标明"朝上、轻搬正放、小心破碎、玻璃厚度、等级、厂名或商标"等字样。运输产品所用各种类型的运输车辆、搬运规则等应符合国家有关规定。运输时，黑色钢化玻璃，木箱不得平放或斜放，长度方向应与输送车辆运动方向相同，湖南钢化玻璃，应有防雨等措施。贮存产品应垂直贮存在干燥的室内。

不经过磨边或精磨边的玻璃在加热和冷却过程中，玻璃边部的缺陷由于应力过于集中或不均匀容易出现“炸炉”及“风爆”的危险，钢化玻璃工艺，会对钢化炉造成比较大的损害。不进行精磨边的玻璃在辊道上传动时，会对辊道表面造成不同程度的损害。特别是对陶瓷辊道的损害将会是永久性、不可修复的。同样，对于异形玻璃、挖槽、打孔等，冷加工后也要对加工部位进行磨边或倒角处理，保证没有爆边或裂纹的存在。

### 钢化玻璃按钢化度分类

钢化玻璃：钢化度=2~4N/cm，5mm钢化玻璃，玻璃幕墙钢化玻璃表面应力 95Mpa；半钢化玻璃：钢化度=2N/cm，玻璃幕墙半钢化玻璃表面应力24Mpa 69Mpa；超强钢化玻璃：钢化度>4N/cm。  
钢化玻璃（Tempered glass/Reinforced glass）  
表面具有压应力的玻璃。又称强化玻璃。采用钢化方法对玻璃进行增强，1874年始于法国。

湖南钢化玻璃-钢化玻璃工艺-新诚铭玻璃(诚信商家)由襄阳新诚铭玻璃有限公司提供。襄阳新诚铭玻璃有限公司(www.xcmvip.com)是一家从事“钢化玻璃,low-e玻璃,中空玻璃,防火玻璃,夹胶玻璃”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“钢化玻璃,low-e玻璃,中空玻璃,防火玻璃,夹胶玻璃”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使新诚铭玻璃在建筑玻璃中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.xcmLowebL.cn)还是从事中空low-e玻璃,高透low-e玻璃,5+9A+5low-e玻璃的厂家,欢迎来电咨询。