

电站锅炉安装 巫溪锅炉安装 联宏锅炉设备

产品名称	电站锅炉安装 巫溪锅炉安装 联宏锅炉设备
公司名称	重庆联宏锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝、天星桥
联系电话	13983086618 13983086618

产品详情

家用采暖炉安装注意点-安装位置选择

- 1、家用采暖炉安装是，巫溪锅炉安装，安装是首要考虑因素，因此在采暖炉的周围，不应出现明装电线，也不能安装燃烧设备，不得防止可燃性材料，以免出现安全隐患。
- 2、为了减少安装成本，采暖炉应该靠近需要采暖的房间，这样能够减少采暖管道的长度，节省安装材料，降低成本。
- 3、为了方便后期检修，采暖炉安装时要预留检修位置。一般来说，采暖炉左右两侧要至少预留50mm的空间，同时采暖炉下方要保证能够正常更换换热器。
- 4、安装采暖炉的墙体应结实坚固，足以承受采暖炉的重量，防止安装后出现墙体松动的问题。

空气能锅炉安装前要注意什么

空气能锅炉以水电彻底分离，无触电、漏电，无燃烧、无废气排放，无CO、气爆危险，安全100%，节能75%等优势，越来越受到人们欢迎。

空气能素有“三分看产品，七分看安装”的技术要求，说明安装的好坏，锅炉安装企业，对空气能锅炉的制热能力、使用效果都会有很大的影响。联宏锅炉提醒您，空气能锅炉安装一定要选好位置！

确定安装位置空气能锅炉，由于要通过吸收空气中的大量热能来制热，因此，一定要选择通风良好的地方。同时，由于空气能锅炉分为一体机和分体机，分体机的主机较轻便，可以安装的位置选择性更多，而一体机已包含水箱，锅炉安装价格，较笨重，需要特别注意，一定要安装在通风良好、稳固的地方，并采用坐地式安装，确保安全性及制热效果。

水路设计要确保空气能锅炉和水箱的距离适中，保证热水到达哪个热水点的距离都不会太远，而太远的水路，势必会影响热水到达的时间，也会增加热消耗。当然，为了确保热水能做到即开即用，要安装回水泵及回水管路系统。

同时，水箱放置的背后墙离地20-50cm左右要安装冷热水接口，两口距离为10-15cm，水箱背后离地面150cm左右处安装16A三插座，为铜芯且要求2.5-4平方。而且，由于热水器制热过程中，产生冷凝水，因此水箱放置处旁边需要预留排水口或地漏。当然，空气能锅炉的安装还有许多要注意的地方。作为客户方，一定要明确提出自己的需求，不要朝夕令改，让安装工无所适从，并造成浪费或破坏;而安装工也要做好与客户的沟通，理清思路，根据专业及经验，电站锅炉安装，为客户提供良好的安装解决方案。

关于锅炉安装、清洗、使用的相关规定

锅炉安装、清洗、使用的相关规定

由于使用操作不当等原因，易引发锅炉事故的发生，对广大人民群众生命财产安全构成严重威胁，《特种设备安全监察条例》对锅炉安装、使用制定了明确的规定：

一、锅炉必须由具备资质的单位安装，即安装单位必须取得国家质检总局颁发的《锅炉安装、改造、维修许可证》。安装前安装单位应到质监部门办理开工告知手续，特种设备检验机构对安装质量进行检验。

二、锅炉清洗必须由取得资质的单位进行。由于水处理不良等原因，在锅炉锅筒、水冷壁管等承压部件内壁粘附坚硬的“水垢”，这些“水垢”严重影响锅炉的安全运行，因此，采用化学清洗的方法去除这些“水垢”。质监部门将对锅炉的清洗质量进行验收。

三、锅炉使用方面的相关规定。使用单位应配备专职的管理人员；司炉工、水处理工必须经质监部门培训考核持证上岗；质监部门特种设备检验机构对锅炉每年实行年检。

对**安装、清洗锅炉的行为，质监部门将依据《条例》规定严肃处理。同时，为保护使用单位的切身利益，保障人民群众的生命财产安全，请各锅炉使用单位把好锅炉安装、清洗关，严格按照规定使用锅炉。

电站锅炉安装-巫溪锅炉安装-联宏锅炉设备由重庆联宏锅炉设备有限公司提供。“锅炉销售,锅炉安装,锅炉改造锅炉维修”就选重庆联宏锅炉设备有限公司（www.cqlianhong.com），公司位于：重庆市沙坪坝、天星桥，多年来，联宏锅炉坚持为客户提供好的服务，联系人：何老师。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联宏锅炉期待成为您的长期合作伙伴！