

PVC木纹热转印膜 五鑫包装 热转印膜

产品名称	PVC木纹热转印膜 五鑫包装 热转印膜
公司名称	义乌市五鑫包装印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市佛堂镇葛仙路66号
联系电话	18966016883 18966016883

产品详情

五鑫公司用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

义乌热转印膜现代化装饰的蕞佳选择

热转印膜是一种介质材料，在很多工业上都少不了热转印膜的用处，而且热转印膜这种颇具现代化的材料受到年轻人的狂热！

热转印膜表面涂有保护层、底色层、脱膜层和热熔胶层构成。通过加热高温硅辊，将温度和压力施加于转印箔上，使装饰木纹印层、表面保护层、底色层构成的转印层与聚乙烯脱离、转印到人造板表面或家具部件上面，便形成了装饰表面图形，热转印膜，并使其表面具有耐磨、耐热、耐光等优良性能，花纹新颖美观、色调稳定，是一种用途广泛的装饰材料。

热转印膜不仅时尚色彩艳丽，更多的是它也是一种需要很好保护的材料所以，烫印膜的存放和待使用时都要注意防湿、防潮、防压、要放在通风阴凉干燥处。

热烈欢迎广大客户来我公司进行实地考察、洽谈合作。

热转印膜相关简介

热转印膜上的图案之所以可以通过加热而转移到需要被装饰的建材上面，是因为热转印膜的材料是聚乙烯薄膜，转印膜供应商，上面是分四个层次的，通过对转印箔进行加温和加压，导致由装饰木纹印层、底色层和表面保护层构成的转印层和聚乙烯相互分离，这样就可以使热转印膜上面的图案转移到需要被装饰的材料上面了，操作起来简单易行而且形成的装饰效果图也是十分的美观。

谈热转印膜的保养

热转印膜算是比较难保管的，如果保存不当热转印膜就会白白浪费掉不能使用，或者是导致烫印出来的图案不理想。热转印膜对保管的环境要求比较高，温度和湿度都会对热转印膜产生不小的影响。

一、首先，转印膜厂家，热转印膜不能放在热源附近，一般温度在2到5度比较好，要远离有热源和火源的地方，否则就不能使用了，图案也会有所偏差达不到理想的装饰效果。

二、其次热转印膜不能受潮，如果受潮在热转印膜加热的过程中就会产生化学反应并且会产生气体，看到的效果就会有气泡。不仅如此在搬运热转印膜的时候也要注意。

PVC木纹热转印膜-五鑫包装(在线咨询)-热转印膜由义乌市五鑫包装印刷有限公司提供。义乌市五鑫包装印刷有限公司(www.ywwuxinprint.com)是浙江金华,塑料类印刷的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在五鑫包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创五鑫包装更加美好的未来。