

南召工业地坪漆设计施工 南召工业地坪漆 优斯福施工固化地坪

产品名称	南召工业地坪漆设计施工 南召工业地坪漆 优斯福施工固化地坪
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

产品详情

南阳优斯福地坪工程有限公司主要经营范围有:金刚砂耐磨地坪,地下车库地坪,环氧地坪等领域,提供工业车间,停车

场,商业地坪等一站式施工方案,包工包料,免费上门勘查,施工技术精湛。欢迎新老客户合作,一次使用,终身合作!

环氧自流平地坪是怎么施工的呢

环氧地坪涂料的应用温度为5~35℃,但温度范围内不宜使用稀释剂,环氧自流平地坪涂料仍有较大的温度范围。由于环氧自流平地坪漆的粘度受温度的影响较大,南召工业地坪漆电话,因此在低温条件下难以悬浮粘度适宜的自流平地坪涂料。

但在高温下,具有良好粘度的自流平地坪涂料会因太厚而漂浮,在低温下表面不会光滑。因此,对于环氧自流平地坪漆,在不同地区、不同季节,尤其是温度因素,都需要建立冬季和夏季两个体系来适应环境因素。

环氧自流平地坪漆是一种传统的施工方法,也是目前常用的涂装方法。浮涂施工具有操作简单、培训容易、施工效率低等优点。灰泥自流平涂料的底部剪切涂层对表观粘度有很大的影响,当涂层厚度、手柄结构、长期工作水平的疲劳程度与涂层的粘度和触变性有关。

粘度过大和过小以及触变性会使涂装灰泥涂料施工困难。无气喷涂流量取决于喷枪的功率和粘度。如果涂层粘度增加,喷枪的流量就会减少,从而降低施工效率。低粘度的涂料不仅提高了施工效率,而且减少了涂料的用量,增加了施工的自由度。

塑胶跑道铺装需要注意的问题

1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设，塑胶跑道铺设。

2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，南召工业地坪漆，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度。

3、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，南召工业地坪漆品牌，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。

4、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

5、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。

南阳优斯福地坪工程有限公司主要经营范围有:金刚砂耐磨地坪，地下车库地坪，环氧地坪等领域，提供工业车间，停车

场，商业地坪等一站式施工方案，包工包料，免费上门勘查，南召工业地坪漆设计施工，施工技术精湛。欢迎新老客户合作，一次使用，终身合作!

环氧地坪的概念及特性

环氧地坪是用环氧树脂为主材，固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

环氧地坪以涂料状态分类有溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪和水性环氧地坪。地库地坪施工常见的为溶剂型环氧地坪。

环氧地坪的技术特点

- a) 良好的耐磨性能；
- b) 良好的抗碾压性能；
- c) 优异的防渗透性能；

- d) 中等条件下的防腐蚀性能；
- e) 附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落；
- f) 外观平滑整洁，便于清洁维护；
- g) 费用较低。

南召工业地坪漆设计施工-南召工业地坪漆-优斯福施工固化地坪由十堰市优斯福建材有限公司提供。十堰市优斯福建材有限公司（www.ysfdp.com）是河南 南阳 室内涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优斯福建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优斯福建材更加美好的未来。