

# 合肥腾日 价格实惠 小型uv炉 合肥uv炉

产品名称	合肥腾日 价格实惠 小型uv炉 合肥uv炉
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

## 产品详情

### UV炉在使用中会遇到哪些棘手的问题

一般来说有镁铝合金制作的反光罩的情况下，可以的反射紫外光，并且吸收部分红外线;再加上安装uv冷光镜，可以减少uv室内80%以上的热量，保证承印物表面温度不会超过45度。也就是说，uv炉多少钱，在不安装冷光镜的情况下，水冷可以控制在30度左右，合肥uv炉，如果配以冷镜，温度可控制在25度以下;风冷一般可控制在50-70度之间，由于装置简单易操作，二手uv炉，是UV机中的普遍选择，仅特殊需要的情况下，小型uv炉，会考虑用水冷，比如，薄膜材料，一般的是pvc，很薄的，此类产品温度承受能力不能超过30度，一般就用水冷了。

在设备配电箱的内电源应该要为AC380V。在维修的时候一定要先切断电源，再由专业的人士去维修，千万别随意打开控制电箱，是为了以免发生不必要的意外。UV固化炉是通过一种单体/低聚物的混合物的快速聚合而获得一种也可交联的涂膜的一种技术。UV体系的这种快速聚合是用光引发剂和的灯来实现的。UV固化炉就是通过一种单体/低聚物的混合物的快速聚合而获得一种也可交联的涂膜的设备。UV炉的通风部分主要由风机、引风管、聚风罩等部件构成。不同的UV机，风机的搭配也是不同的，风机的功率选择是根据UV灯的功率及箱体空间来确定。如果采用大功率UV灯而使用小功率风机就会产生散热问题，机内温度过高会缩短一系列零件寿命。

## UV固化炉工作原理

UV固化炉胶印印刷：胶印印刷以其工艺精密颜色丰富运用广泛成为印刷品的干流印刷工艺，胶印印刷对印刷品的弹性变形和习惯高速印刷有较严格的要求，UV光固机配套胶印印刷有必要到达对印刷品的光固温度不能超过50 ° C，才不会使印刷品弹性变形，光固速度有必要到达8000张/小时，配套智能自动收纸机才干习惯胶印主动高速的印刷要求，惯例UV光固机运用的UV灯是高温低强度UV灯，对印刷品的光固温度到达70 ° C至90 ° C，UV光固速度 4000张-5000张/小时。

合肥腾日 价格实惠(图)-小型uv炉-合肥uv炉由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日工业技术有限公司（[www.hftengri.cn](http://www.hftengri.cn)）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥腾日一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。