

济南搅拌器 侧搅拌 立式搅拌器

产品名称	济南搅拌器 侧搅拌 立式搅拌器
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：淄博友胜化工设备有限公司

搅拌罐的设备安装、调试

搅拌罐的设备安装、调试

1、请检查设备在运输中是否存在严重损伤及严重变形的地方，以及检查设备的紧固件是否有松掉等现象，并及时与我公司联系！2、请用户采用预埋地脚螺栓的方式，在牢固的基础上对该设备进行水平安装。3、请在专业人士的指导下，进行设备、电气控制装置及配件的正确安装，并检查管路是否畅通，安装的仪表是否正确，是否有损坏现象.启动设备前请检查设备内外及周边是否有影响该设备正常运转的人或物体存在，以免发生危险。4、安装好后，请首先进行几秒钟的试运行，确定无电气短路或无异常声响后，方可进行短时间的试转5、若搅拌罐上配有机封，在主机启动前其机封润滑槽内必须注入适量的10#或缝纫机油，其机封冷却腔内必须通入冷却水，以便机封装置得到良好的润滑和冷却。机封在出厂时未调节，在安装完毕后按照安装使用说明书调节机封至合适位置，方可正常运行(根据用户需要)。

6、设备在正常运转后，立式搅拌器，请检查轴承温度，运行平稳度，密封性等，以及仪表是否正常，确认正常后方可投料运行。（如存在异常，请及时与我公司联系！）

{脱硫搅拌器}生产厂家

侧进式搅拌器（又名侧入式搅拌器）是将搅拌安装装置在设备筒体的侧壁上的搅拌器。依据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器。搅拌转数普通在200-700r/min。侧进式搅拌器普遍用于脱硫、除硝以及各种大型贮罐或贮槽的搅拌。特别是在大型贮槽或贮罐中应用一台或多台一同工作，在耗费低能耗的状况下便能够得到良好的搅拌效果。工业搅拌器是非标设备，它的选型是要依据物料特性，工艺央求，罐体尺寸，然后肯定搅拌的电机功率、输出转速、桨叶方式、材质等，细致选型可来电咨询。搅拌过程的目的、物性与活动状态从上述各类搅拌过程中能够看到，它们对搅拌的央求既有共性又各有特性。对于搅拌器型式的选择，从工艺的观点以及力学观点来说，迄今都研究得不够。这是由搅拌过程的目的及物料性质所决议的。搅拌罐内的对流循环是各种搅拌过程都必需的活动状态，而对湍流扩散的央求水平就不尽相同。各种物性对不同的搅拌过程也各有不同水平的影响。搅拌过程需资的活动状态与物性对各种搅拌过程的影响很大。

气体普通在搅拌器的下部通入罐内。当不中止搅拌时，气体自然成为一股股逐步增大的气泡，自罐的底部上升到液面，由于气体不能充沛分散，不能抵达与液相的充沛接触，也就不能中止有效的传质过程，构成气体跑空现象，称作气泛。当中止搅拌并将搅拌转速进步到一定水平时，在叶轮左近由于剪力和动压变动的力使气体分散成气泡，并随着液体的循环活动，进而分布到罐的全部容积内。气泡的大小和数量决议了气-液的接触外表积。搅拌罐体与搅拌罐盖可根据工艺要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、安全放空等工艺管孔。液体单位体积的气泡外表积大小即比外表积大小，以及抵达这一指标的搅拌操作时间，可作为气液搅拌的评价指标。关于比外表积的公式能够套用液-液分散过程的。

搅拌物料的种类及特性

搅拌物料的种类主要是指流体。在流体力学中，把流体分为牛顿型和非牛顿型。非牛顿型流体又分为宾汉塑性流体、假塑性流体和胀塑性流体。在搅拌设备中由于搅拌器的作用，而使流体运动。

10月29日，一家海边的餐厅遭受海浪冲击。从监控视频中可以看到，海浪袭来的时候，几个正在工作的服务员企图用“肉身”撑住玻璃墙，去阻挡海浪，结果无济于事，一瞬间就被冲塌，所有玻璃墙都碎了，海水涌进餐厅里，场面吓人。

济南搅拌器-侧搅拌-立式搅拌器由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司（www.zbjbsb.com）为客户提供“脱硫塔侧搅拌,脱硫搅拌器,水处理搅拌器,侧搅拌生产厂家”等业务，公司拥有“淄博友胜化工设备有限公司”等品牌，专注于混合设备等行业。在我国丰富煤炭资料的保障下，水煤浆也已成为替代油、气等能源的基础、节省的洁净能源。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。