

# SWF消防混流风机 德州力拓生产 SWF消防混流风机价格

产品名称	SWF消防混流风机 德州力拓生产 SWF消防混流风机价格
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

## 产品详情

SWFSWF消防混流风机使用中常出现以下故障

SWFSWF消防混流风机使用中常出现以下故障：1、 振动. 产生的原因很多，可以下述几个方面进行检查;2、 因SWFSWF消防混流风机贮运变形使叶轮旋转是碰擦外款，SWF消防混流风机，此时会发生异常的声音的剧烈的振动，原因是贮运过程风机壳或叶轮部件发生变形3、SWF消防混流风机底脚螺栓未拧紧4、 因叶轮受压变形，SWF消防混流风机价格，联接件松动，轴承损坏使叶轮平衡破坏.5、 电机发热，则可能有下列原因之一造成:a电机轴承损坏b电机轴与风机轮壳安装的形位公差不符合技术要求c电源电压过低

SWF消防混流风机风机机构紧凑、安装方便、运行可靠

SWF消防混流风机风机机构紧凑、安装方便、运行可靠：该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小，可直接与风筒连接，SWF消防混流风机厂家，水平安装或垂直安装，SWF消防混流风机厂家，操作使用方便的特点；2噪声低：该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A)，同时在较低转速的情况下，可获得较高风机压力。在工矿企业和高1级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高流风机而不需要大量消声措施。SWF系列SWF消防混流风机概述 SWF系列SWF消防混流风机具有同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，可以轴向安装等特点：广大用户给予噪声低、耗电少、高1效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等高度评价。

SWF消防混流风机装配要求：供方应在装运件尺寸许可范围内，在制造厂组装通风机及其附件，满足在使用现场的组装量达到的要求。现场装配的部件，应在明显部位正确地打印标记。叶轮与机壳的顶端间隙应均匀，应在叶轮直径的0.15%~0.35%范围内。德州力拓是家专业制造SWF消防混流风机的厂家，今天为大家介绍产品的相关信息。如果大家还有产品的需要请于我们厂家直接联系。力拓致力为你服务！

SWF消防混流风机-德州力拓生产-SWF消防混流风机价格由德州力拓空调设备有限公司提供。德州力拓空调设备有限公司（[www.dzfjsb.com](http://www.dzfjsb.com)）是从事“消防排烟风机,离心式消防排烟风机,柜式离心风机箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。