

江苏smc消防水箱 大丰质量认证 74立方smc消防水箱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 江苏smc消防水箱 大丰质量认证 74立方smc消防水箱 |
| 公司名称 | 德州大丰玻璃钢制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 18954503927 18954503927 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

消费者需要实现某种特定的功能，江苏smc消防水箱，我们就需要根据这个来选择所用材料的类型。

玻璃钢水箱的保温也一样重要，不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层，然后再在保温层外面加一层不锈钢，这样的玻璃钢水箱保温效果不错。玻璃钢水箱产品经久耐用、抗震、抗裂性能好，63立方smc消防水箱，能达百年不蚀。

此外，树脂是决定玻璃钢水箱品质的基体材料，它对玻璃钢的弹性模量、耐热性、电绝缘性、透电磁波性、耐化学腐蚀性、耐气候性、耐老化性等都有影响。例如玻璃钢的耐化学液体浸蚀性和耐水性，主要取决于树脂基体的性能。通常不饱和聚酯树脂197#耐化学腐蚀较好，而1289#耐水较好。

玻璃钢水箱管道保温包括循环管跟热水供水管与回水管的保温。水管的保温可以用保温棉或聚氨酯发泡两种。

玻璃钢水箱溢流管可从侧壁或底部接出，其管径按排泄水箱入流量确定，并宜比进水管大1—2号。溢流管上不得安装阀门，溢流管不得与排水系统直接连接，必须采用间接排水，溢流管上应有防止尘土、昆

虫、蚊蝇等进入的措施，如设置水封、滤网等。

玻璃钢水箱泄水管应自底部接出。泄水管消防和生活台用水箱上装有闸阀(不应装截让阀)，74立方smc消防水箱，可与溢流管相接，但不得与排水系统直接连接。泄水管管径在无特殊要求下，90立方smc消防水箱，管径一般采用DN50。

smc消防水箱是目前国际上普遍采用的新型水箱。由国家建材局玻璃钢研究设计院研制、北京市建筑设计研究院设计。其独特的性能解决了混凝土水箱重量大、易渗漏、易长青苔和钢板水箱的易锈蚀及防锈涂层脱落对水质的污染等问题，具有水质好、无渗漏、重量轻、外形美观、使用寿命长和安装方便等优点。玻璃钢水箱能够替代普通水箱来进行生活和工作用水储备，主要原因就是要比普通水箱的功能性更好

江苏smc消防水箱-大丰质量认证-74立方smc消防水箱由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司(www.sddfsx.com)位于山东省德州鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大丰水箱在生活饮用水处理设备中享有良好的声誉。大丰水箱取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。大丰水箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。