



## 产品特点

- 1、不用粘结剂，也不须加热烤至融化，高分子防水涂料施工，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。
- 2、具有橡胶的弹性，延伸率极佳，很好地适应基层的变形和开裂。
- 3、具有优异的对基层的粘接力，粘结力往往大于其剪切力(粘合面外断裂)，确保搭接严密可靠，天衣无缝。
- 4、极具特色的"自愈功能"，高分子防水涂料厂家，能自行愈合较小的穿刺破损，在遭遇穿刺或硬物嵌入时，会自动与这些物体合为一体，保持良好的防水性能。
- 5、施工安全，不污染环境，施工简便干净，容易做到现场文明施工。
- 6、除主体材料外，表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度(聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水)，因此防水具有双重保险性。
- 7、耐腐蚀:该卷材具有很好的耐酸、耐碱，耐化学腐蚀，高分子防水涂料，在各种环境中具有优良的耐老化性能。
- 8、施工安全，不污染环境，施工简便干净，容易做到现场文明施工。
- 9、耐腐蚀:该卷材具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀(铝箔卷材的表面部分除外)，在各种环境中具有优良的耐老化性能。

高分子防水涂料施工-高分子防水涂料-壹扬地坪(查看)由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。高分子防水涂料施工-高分子防水涂料-壹扬地坪(查看)是苏州壹扬地坪材料有限公司(www.szyzzzs.tz1288.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴总。同时本公司(www.hydisg.com)还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。